

# COLDCUBE™ CONNECT – CONTENEURS

— dispositifs de réfrigération, congélation et chauffage portables, flexibles et connectés par Bluetooth —



SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT FLEXIBLES

# ColdCube™ Connect – Conteneurs

## Réfrigération, congélation et chauffage flexibles

- Options frigorifiques et calorifiques désormais disponibles sur tous les modèles
- Performances frigorifiques (de 30 °C à -10 °C) et de congélation (de 40 °C à -24 °C)
- Adaptation facile à différentes applications
- Les modèles de série fonctionnent avec une alimentation de 12/24 V CC (modèles 110-240 V CA disponibles en option). Consultez les caractéristiques techniques
- Contrôle constant de la température pour assurer la protection du chargement
- Contrôleur numérique pour un fonctionnement efficace
- Module de coupure d'alimentation intégré pour éviter les batteries déchargées
- Intérieur repensé pour maximiser la capacité de chargement

## Ajout du Bluetooth pour une connectivité et une visibilité optimales

- Votre appareil mobile devient une interface utilisateur sans fil
- Contrôle précis du point de consigne de température
- Affichage facile de la température et de l'état sans ouvrir le conteneur

## Conçu pour les environnements les plus rudes

- Conception monobloc en polyéthylène moulé pour une résistance, une solidité et une légèreté exceptionnelles
- Composants toujours conçus et testés pour une utilisation dans les applications mobiles
- Matériaux adaptés au secteur alimentaire pour un fonctionnement hygiénique et un nettoyage facile
- Simple à déplacer grâce aux poignées intégrées et aux kits d'accessoires de transport

## La gamme étendue s'adapte à tous les besoins

- Cinq tailles différentes et seize options pour répondre pleinement aux besoins de votre activité

## Applications potentielles

- Petits véhicules pour des entreprises ayant des besoins limités de capacités pour la réfrigération et la congélation
- Groupes frigorifiques de location pour une utilisation dès qu'un contrôle de la température est nécessaire
- Optimisation du chargement dans des fourgonnettes de plus grande taille et des remorques de plus grande capacité
- Groupes frigorifiques avec chargeur principal pour une utilisation à des fins d'échantillonnage ou de loisirs

## Caractéristiques techniques

- 12/24 V CC\* ou 110-240 CA (le convertisseur doit être commandé séparément pour une utilisation en CA)
- Compresseur numérique hermétique
- Isolation de qualité supérieure (jusqu'à 130 mm d'épaisseur)
- Contrôle de la température avec affichage numérique
- Certifications ATP, CE et TUV
- Garantie de 2 ans pour les pièces et la main-d'œuvre

\* Les modèles 6100249, 6100250, 6100252 et 6100253 fonctionnent UNIQUEMENT en 12 V CC

## CHOISISSEZ PARMIS UNE GAMME DE GROUPES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION DE DIVERSES TAILLES

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU MODÈLE	TEMPÉRATURE MINIMALE	PUISSANCE MAX. (INTENSITÉ À 12 V CC)	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x L x H (MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES L x L x H (MM)	POIDS (KG)
6100235	32L F	> -24 °C	9	R-134a	670 x 390 x 480	327 X 241 X 350	22,5
6100236	32L F et H	de +40 °C à -24 °C	9	R-134a	670 x 390 x 480	327 X 241 X 350	22,5
6100237	82L F	> -24 °C	9	R-134a	940 x 560 x 551	548 X 358 X 366	35
6100238	82L F et H	de +40 °C à -24 °C	9	R-134a	940 x 560 x 551	548 X 358 X 366	35
6100239	140L C	> -10 °C	10	R-134a	1 000 x 620 x 710	620 X 415 X 520	52
6100241	140L F	> -21 °C	18	R-134a	1 000 x 620 x 710	590 X 415 X 520	55
6100242	140L Ph	de +30 °C à -21 °C	18	R-134a	1 000 x 620 x 710	590 X 415 X 520	57
6100243	330L C	> +0 °C	10	R-134a	1 020 x 1 000 x 1 000	810 X 615 X 675	80
6100244	330L C et H	de +30 °C à +0 °C	10	R-134a	1 020 x 1 000 x 1 000	810 X 615 X 675	83
6100245	330L F	> -21 °C	18	R-134a	1 020 x 1 000 x 1 000	780 X 615 X 675	83
6100264	330L XF	> -30 °C	32	R-404A	1 020 x 1 000 x 1 000	780 X 615 X 675	90
6100246	330L Ph	de +30 °C à -21 °C	18	R-134a	1 020 x 1 000 x 1 000	780 X 615 X 675	86
6100247	720L C	> +0 °C	20	R-134a	1 400 x 1 100 x 1 100	1 020 X 850 X 780	144
6100248	720L C et H	de +30 °C à +0 °C	20	R-134a	1 400 x 1 100 x 1 100	1 020 X 850 X 780	147
6100249	720L F	> -24 °C	32	R-404A	1 400 x 1 100 x 1 100	980 X 850 X 780	150
6100250	720L Ph	de +30 °C à -24 °C	32	R-404A	1 400 x 1 100 x 1 100	980 X 850 X 780	153
6100251	915L C	> +0 °C	20	R-134a	1 500 x 1 200 x 1 180	1 200 X 933 X 805	166
6100252	915L F	> -21 °C	32	R-404A	1 500 x 1 200 x 1 180	1 200 X 933 X 805	172
6100253	915L Ph	de +30 °C à -21 °C	32	R-404A	1 500 x 1 200 x 1 180	1 200 X 933 X 805	175

C = Refroidissement - F = Congélation - H = Chauffage - Ph = Pharma - XF = Congélation -30 °C  
Plage de la température ambiante : de -10 °C à +50 °C

Solutions de refroidissement, chauffage et congélation portables et entièrement connectées pour chaque application



# ColdCube™ Connect FLEX

## Ajout de modèles ColdCube™ Connect FLEX pour un fonctionnement autonome

- Batterie intégrée pour un fonctionnement autonome et sans fil
- Indépendance totale de la batterie du véhicule
- Fonctionnement autonome d'une durée d'au moins 12 heures
- Recharge facile à partir d'une prise de 115 ou 230 V CA
- Disponible sur les modèles 140, 330 et 720 L pour le refroidissement, la congélation et le chauffage
- La batterie est de type VRLA (plomb-acide régulée par soupape), de type gel à décharge profonde. La durée de vie moyenne de la batterie est d'au moins 500 cycles, si la batterie est toujours correctement rechargée

## Ajout du Bluetooth pour une connectivité et une visibilité optimales

- Votre appareil mobile devient une interface utilisateur sans fil
- Contrôle précis du point de consigne de température
- Affichage facile de la température et de l'état sans ouvrir le conteneur

## Manutention facile

- Fond de palette inclus pour les modèles 140/330L et pieds de 50 mm pour le modèle 720L



## Conçu pour les environnements les plus exigeants

- Conception monobloc en polyéthylène moulé pour une résistance, une solidité et une légèreté exceptionnelles
- Composants toujours conçus et testés pour une utilisation dans les applications mobiles
- Matériaux adaptés au secteur alimentaire pour un fonctionnement hygiénique et un nettoyage facile
- Facile à déplacer avec des poignées intégrées et des kits d'accessoires de transport

## Gamme étendue pour satisfaire tous les besoins

- Quatre tailles différentes et neuf options pour répondre pleinement aux besoins de votre activité

## Prêt pour la télématique

- ColdCube™ Connect FLEX inclut un capteur de température, préinstallé pour le TouchLog. Les concessionnaires TK peuvent personnaliser leur groupe avec l'enregistreur de données réf. EN12830 (TouchLog) et la solution télématique TK TracKing pour la surveillance de la position du véhicule, de l'état des portes et de la température

La technologie ColdCube™ Connect FLEX vous permet d'être totalement indépendant de la batterie du véhicule

## CHOISISSEZ PARMİ UNE GAMME DE GROUPES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION DE DIVERSES TAILLES

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU MODÈLE	TEMPÉRATURE MINIMALE	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LxLxH (MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES LxLxH (MM)	POIDS (KG)
6100255	140L C	> -10 °C	R-134a	1 000 x 620 x 720	620 X 415 X 520	93
6100256	140L HF	de +30 °C à -21 °C	R-134a	1 000 x 620 x 720	590 X 415 X 520	97
6100257	330L C	> +0 °C	R-134a	1 020 x 1 000 x 1 010	810 X 615 X 675	126
6100258	330L F	> -21 °C	R-134a	1 020 x 1 000 x 1 010	780 X 615 X 675	129
6100263	330L XF	> -30 °C	R404A	1 020 x 1 000 x 1 010	780 X 615 X 675	150
6100259	330L HF	de +30 °C à -21 °C	R404A	1 020 x 1 000 x 1 010	780 X 615 X 675	131
6100260	720L C	> +0 °C	R-134a	1 400 x 1 100 x 1 100	1 020 X 850 X 780	194
6100261	720L F	> -24 °C	R404A	1 400 x 1 100 x 1 100	980 X 850 X 780	200
6100262	720L HF	de +30 °C à -24 °C	R404A	1 400 x 1 100 x 1 100	980 X 850 X 780	203

C = Refroidissement - F = Congélation - H = Chauffage - HF = Congélation et chauffage - XF = Congélation -30 °C  
Plage de la température ambiante : de -10 °C à +50 °C



Modèle 330L XF



Modèle 720L FLEX



Modèle 330L FLEX

# ColdCube™ Connect – Mises à niveau

Nous proposons une large gamme de mises à niveau pour pourvoir aux besoins de différentes applications.

## 1 Clayette

Ajustable afin de s'adapter au contenu de votre chargement

- Capacité de 30 kg par clayette
- Disponible pour toutes les tailles à l'exception des chargeurs principaux
- Possibilité de prise en charge des caisses Gastronorm

## 2 Kits de transport

**Chariot** : offre plus de mobilité

**Base de palette** : facilite le chargement dans un porteur ou une camionnette

## 3 Module Bluetooth

Température du chargement surveillée depuis votre appareil mobile

- Disponible pour toutes les unités

## 4 Rideau à lanières en plastique

Réduisez l'échappement d'air froid lorsque la porte est ouverte

## 5 Kit de fixation/d'attaches

Sécurise facilement le groupe frigorifique au sol du véhicule

## 6 Kit de ventilateur interne

Assure une ventilation optimale à l'intérieur du ColdCube™ pour protéger le chargement

## 7 Convertisseur CA/CC

Convertisseur CA/CC pour raccorder le ColdCube™ à une source d'alimentation CA

## 8 Kit avec verrouillage sur poignée

Kit avec verrouillage sur poignée pour empiler les ColdCubes



### MISES À NIVEAU

MODÈLE STANDARD	MODÈLE FLEX	DESCRIPTION DU MODÈLE	1 CLAYETTE	2 KITS DE TRANSPORT CHARIOTS	2 KITS DE TRANSPORT BASE DE PALETTE	3 MODULE BLUETOOTH	4 RIDEAU À LANIÈRES EN PLASTIQUE	5 KIT DE FIXATION/D'ATTACHES	6 KIT DE VENTILATEUR INTERNE	7 CONVERTISSEUR CA/CC <sup>5</sup>	8 KIT AVEC VERROUILLAGE SUR POIGNÉE
6100235	N/A	32L F	Panier à claire-voie standard	-	-	401420	-	-	781977	401421 <sup>1</sup>	-
6100236	N/A	32L F et H	Panier à claire-voie standard	-	-	401420	-	-	781977	401421	-
6100237	N/A	82L F	Panier à claire-voie standard	-	-	401420	-	-	781978	401421	-
6100238	N/A	82L F et H	Panier à claire-voie standard	-	-	401420	-	-	781978	401421	-
6100239	6100255	140L C	936041 (5 MAX.)	6100202	- <sup>4</sup>	401420	6100219	6100206	781979	401421	903950
6100241	N/A	140L F	936041 (5 MAX.)	6100202	-	401420	Standard	6100206	781979	401422	903950
6100242	6100256	140L Ph ou HF	936041 (5 MAX.)	6100202	- <sup>4</sup>	401420	Standard	6100206	781979	401422	903950
6100243	6100257	330L C	936042 (3 MAX.)	6100203	6100204 <sup>4</sup>	401420	6100220	6100206	781979	401421	903950
6100245	6100258	330L F	936042 (3 MAX.)	6100203	6100204 <sup>4</sup>	401420	Standard	6100206	781979	401422	903950
6100264	6100263	330LXF	936042 (3 MAX.)	6100203	6100204 <sup>4</sup>	401420	Standard	6100206	781979	401422	903950
6100246	6100259	330L Ph ou HF	936042 (3 MAX.)	6100203	6100204 <sup>4</sup>	401420	Standard	6100206	781979	401422	903950
6100247	6100260	720L C	935838 (5 MAX.)	-	Standard <sup>4</sup>	401420	Standard	903951 <sup>2</sup>	781980	401422	-
6100248	N/A	720L C et H	935838 (5 MAX.)	-	Standard	401420	Standard	903951 <sup>2</sup>	Standard	401422	-
6100249	6100261	720L F	935838 (5 MAX.)	-	Standard <sup>4</sup>	401420	Standard	903951 <sup>2</sup>	781980	401423	-
6100250	6100262	720L Ph ou HF	935838 (5 MAX.)	-	Standard <sup>4</sup>	401420	Standard	903951 <sup>2</sup>	781980	401423	-
6100251	N/A	915L C	6100217 + 6100218 <sup>3</sup>	904337 X2 <sup>5</sup>	904337	401420	936472	-	-	401422	-
6100252	N/A	915L F	6100217 + 6100218 <sup>3</sup>	904337 X2 <sup>5</sup>	904337	401420	936472	-	-	401423	-
6100253	N/A	915L Ph	6100217 + 6100218 <sup>3</sup>	904337 X2 <sup>5</sup>	904337	401420	936472	-	-	401423	-

<sup>1</sup> Depuis 2023, le modèle 32L comprend le connecteur jaune et rouge. La référence 423382 n'est pas nécessaire. - <sup>2</sup> Avec la base de la palette enlevée - <sup>3</sup> Pour installer une clayette dans le modèle 915L, les composants réf. 6100217 et 6100218 doivent être commandés séparément - <sup>4</sup> La base de la palette n'est pas une mise à niveau pour les modèles FLEX, elle est incluse dans le produit - <sup>5</sup> Il faut commander 2 pièces pour une installation en post-équipement - <sup>6</sup> La prise secteur n'est pas incluse dans le convertisseur CA/CC



**NOTRE RÉSEAU DE SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ PAR NOS CONCESSIONNAIRES À CHAQUE INSTANT, OÙ QUE VOUS SOYEZ, TOUJOURS LÀ POUR VOUS**

## LE RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES THERMO KING EST LE PLUS VASTE DU SECTEUR

- » Plus de 500 points de service agréés dans 75 pays
- » 1 400 techniciens qualifiés et agréés dotés de certifications d'expertise CERTI-TECH or, argent et bronze
- » Ouverture et disponibilité 24/7



TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE À L'AIDE DE NOTRE OUTIL DE LOCALISATION EN LIGNE DEALERS.THERMOKING.COM

## PLUS DE SERVICES GRÂCE À VOTRE CONCESSIONNAIRE

- ✓ Assistance d'urgence
- ✓ Contrats d'entretien
- ✓ Pièces Thermo King certifiées d'origine
- ✓ Options et accessoires
- ✓ Service après-vente mobile
- ✓ Test d'étalonnage et d'étanchéité frigorifique
- ✓ ...



## THERMO KING

Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur mondial dans le domaine du climat, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température contrôlée. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.

Pour plus d'informations  
[europe.thermoking.com](https://europe.thermoking.com)

Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous  
[dealers.thermoking.com](https://dealers.thermoking.com)

TRANE  
TECHNOLOGIES