

КОНТЕЙНЕРЫ COLDCUBE™ CONNECT:

— универсальное портативное решение для охлаждения, заморозки и нагрева с возможностями подключения и связи через Bluetooth —



ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Контейнеры ColdCube™ Connect

Расширенные возможности охлаждения, заморозки и обогрева

- Опции охлаждения и обогрева теперь предлагаются на всех моделях
- Эффективные охлаждение (от 30 до -10 °C) и заморозка (от 40 до -24 °C)
- Легко адаптируется для различных условий применения
- В стандартной комплектации работает от 12/24 В постоянного тока с дополнительным питанием 110–240 В переменного тока — проверьте технические характеристики
- Постоянное регулирование температуры для защиты груза
- Цифровой контроллер для эффективной работы
- Встроенный выключатель питания предотвращает разряд батареи
- Переработанное внутреннее пространство для достижения максимальной вместимости

Добавлена возможность связи через Bluetooth для обеспечения подключения и связи, а также видимости

- Превращение вашего мобильного устройства в беспроводной пользовательский интерфейс
- Точное регулирование заданного значения set point температуры
- Удобный просмотр температуры и состояния без необходимости открывать контейнер

Пригодность для самых тяжёлых условий окружающей среды

- Цельная литая конструкция из полиэтилена с длительным сроком службы и непревзойдёнными прочностью и лёгкостью
- Детали всегда проектируются и испытываются для использования на транспортных средствах
- Материалы, применяемые в пищевой промышленности, обеспечивают гигиеничную эксплуатацию и удобство очистки
- Простота перемещения благодаря встроенным ручкам и комплектам транспортных аксессуаров

Расширенный ассортимент удовлетворяет любые потребности

- Пять различных типоразмеров и шестнадцать опций гарантируют полное удовлетворение ваших потребностей

Возможные области применения

- Небольшие транспортные средства для предприятий с ограниченными потребностями в охлаждении и заморозке
- Арендные установки для любых условий применения, где требуется мобильное регулирование температуры
- Оптимизация перевозки грузов в больших фургонах и полноразмерных прицепах
- Установки с вертикальной загрузкой для перевозки образцов или использования на отдыхе

Технические характеристики

- 12/24 В постоянного тока* или 110–240 переменного тока (для применения переменного тока необходимо отдельно заказывать преобразователь)
- Герметичный компрессор с цифровым управлением
- Высококачественная изоляция толщиной до 130 мм
- Цифровые регулировка и отображение температуры
- Сертификация CE, TUV и ATR
- 2 года гарантии на запчасти и работу

* Модели 6100249, 6100250, 6100252 и 6100253 работают ТОЛЬКО от 12 В постоянного тока

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ УСТАНОВОК РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

| НОМЕР МОДЕЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА | МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (АМП. ПРИ 12 В ПОСТ. ТОКА) | ТИП ХЛАДАГЕНТА | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, Д x Ш x В (ММ) | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, Д x Ш x В (ММ) | МАССА (КГ) |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|
| 6100235 | 32L F | >-24 °C | 9 | R-134a | 670 x 390 x 480 | 327 X 241 X 350 | 22,5 |
| 6100236 | 32L F и H | от +40 до -24 °C | 9 | R-134a | 670 x 390 x 480 | 327 X 241 X 350 | 22,5 |
| 6100237 | 82L F | >-24 °C | 9 | R-134a | 940 x 560 x 551 | 548 X 358 X 366 | 35 |
| 6100238 | 82L F и H | от +40 до -24 °C | 9 | R-134a | 940 x 560 x 551 | 548 X 358 X 366 | 35 |
| 6100239 | 140L C | >-10 °C | 10 | R-134a | 1000 x 620 x 710 | 620 X 415 X 520 | 52 |
| 6100241 | 140L F | >-21 °C | 18 | R-134a | 1000 x 620 x 710 | 590 X 415 X 520 | 55 |
| 6100242 | 140L Ph | от +30 до -21 °C | 18 | R-134a | 1000 x 620 x 710 | 590 X 415 X 520 | 57 |
| 6100243 | 330L C | >+0 °C | 10 | R-134a | 1020 x 1000 x 1000 | 810 X 615 X 675 | 80 |
| 6100244 | 330L C & H | от +30 до +0 °C | 10 | R-134a | 1020 x 1000 x 1000 | 810 X 615 X 675 | 83 |
| 6100245 | 330L F | >-21 °C | 18 | R-134a | 1020 x 1000 x 1000 | 780 X 615 X 675 | 83 |
| 6100264 | 330L XF | >-30 °C | 32 | R-404A | 1020 x 1000 x 1000 | 780 X 615 X 675 | 90 |
| 6100246 | 330L Ph | от +30 до -21 °C | 18 | R-134a | 1020 x 1000 x 1000 | 780 X 615 X 675 | 86 |
| 6100247 | 720L C | >+0 °C | 20 | R-134a | 1400 x 1100 x 1100 | 1020 X 850 X 780 | 144 |
| 6100248 | 720L C и H | от +30 до +0 °C | 20 | R-134a | 1400 x 1100 x 1100 | 1020 X 850 X 780 | 147 |
| 6100249 | 720L F | >-24 °C | 32 | R-404A | 1400 x 1100 x 1100 | 980 X 850 X 780 | 150 |
| 6100250 | 720L Ph | от +30 до -24 °C | 32 | R-404A | 1400 x 1100 x 1100 | 980 X 850 X 780 | 153 |
| 6100251 | 915L C | >+0 °C | 20 | R-134a | 1500 x 1200 x 1180 | 1200 X 933 X 805 | 166 |
| 6100252 | 915L F | >-21 °C | 32 | R-404A | 1500 x 1200 x 1180 | 1200 X 933 X 805 | 172 |
| 6100253 | 915L Ph | от +30 до -21 °C | 32 | R-404A | 1500 x 1200 x 1180 | 1200 X 933 X 805 | 175 |

C = Охлаждение — F = Заморозка — H = Нагрев — Ph = Фармацевтическая продукция — XF = Заморозка до -30 °C
 Диапазон температуры окружающей среды: от -10 до +50 °C

Полностью подключённые и мобильные решения для обогрева, охлаждения и заморозки для любых условий применения



ColdCube™ Connect FLEX

Добавлены модели ColdCube™ Connect FLEX для автономной работы

- Встроенная АКБ для автономной беспроводной работы
- Полная независимость от аккумулятора транспортного средства
- Не менее 12 часов автономной работы
- Простая подзарядка от любой розетки на 115 или 230 В переменного тока
- Доступны версии 140, 330 и 720 л для охлаждения, заморозки и заморозки/нагрева
- АКБ типа VRLA (клапанно-регулируемая свинцово-кислотная) — гелевая батарея глубокого заряда/разряда. Средний срок службы АКБ — не менее 500 циклов, если АКБ всегда правильно заряжается.

Добавлена возможность связи через Bluetooth для обеспечения подключения и связи, а также видимости

- Превращение вашего мобильного устройства в беспроводной пользовательский интерфейс
- Точное регулирование заданного значения set point температуры
- Удобный просмотр температуры и состояния без необходимости открывать контейнер

Простое обращение

- Основание в виде поддона входит в комплект для моделей 140/330 л, ножки 50 мм — для 720 л.



Созданы для самых тяжёлых условий эксплуатации

- Цельная литая конструкция из полиэтилена с длительным сроком службы и непревзойдёнными прочностью и лёгкостью
- Детали всегда проектируются и испытываются для использования на транспортных средствах
- Материалы, применяемые в пищевой промышленности, обеспечивают гигиеничную эксплуатацию и удобство очистки
- Удобство перемещения благодаря встроенным ручкам и вспомогательным комплект для транспортировки

Расширенный ассортимент удовлетворяет любые нужды

- Четыре различных типоразмера и девять опций гарантируют полное удовлетворение ваших потребностей

Готовность к применению телематики

- Контейнеры ColdCube™ Connect FLEX включают датчик температуры, предустановленный для TouchLog. Дилеры ТК могут настроить систему с помощью регистратора данных EN12830 (TouchLog) и системы телематики TK Tracking для мониторинга положения, состояния и температуры.

ColdCube™ Connect FLEX позволяет вам абсолютно не зависеть от АКБ автомобиля

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ УСТАНОВОК РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

| НОМЕР МОДЕЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА | ТИП ХЛАДАГЕНТА | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В (ММ) | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В (ММ) | МАССА (КГ) |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 6100255 | 140L C | >-10 °C | R-134a | 1000 x 620 x 720 | 620 X 415 X 520 | 93 |
| 6100256 | 140L HF | от +30 до -21 °C | R-134a | 1000 x 620 x 720 | 590 X 415 X 520 | 97 |
| 6100257 | 330L C | >+0 °C | R-134a | 1020 x 1000 x 1010 | 810 X 615 X 675 | 126 |
| 6100258 | 330L F | >-21 °C | R-134a | 1020 x 1000 x 1010 | 780 X 615 X 675 | 129 |
| 6100263 | 330L XF | >-30 °C | R-404A | 1020 x 1000 x 1010 | 780 X 615 X 675 | 150 |
| 6100259 | 330L HF | от +30 до -21 °C | R-404A | 1020 x 1000 x 1010 | 780 X 615 X 675 | 131 |
| 6100260 | 720L C | >+0 °C | R-134a | 1400 x 1100 x 1100 | 1020 X 850 X 780 | 194 |
| 6100261 | 720L F | >-24 °C | R-404A | 1400 x 1100 x 1100 | 980 X 850 X 780 | 200 |
| 6100262 | 720L HF | от +30 до -24 °C | R-404A | 1400 x 1100 x 1100 | 980 X 850 X 780 | 203 |

C = Охлаждение — F = Заморозка — H = Нагрев — HF = Заморозка/нагрев — XF = Заморозка до -30 °C
 Диапазон температуры окружающей среды: от -10 до +50 °C



Модель 330L XF



Модель 720L FLEX



Модель 330L FLEX

ColdCube™ Connect — обновления

Мы предлагаем широкий ассортимент обновлений для различных областей применения.

1 Полка

Регулируются в зависимости от содержимого груза

- Нагрузка на полку 30 кг
- Выпускается для всех типоразмеров, кроме моделей с вертикальной загрузкой
- Позволяет размещать ящики Gastronorm

2 Комплекты для перемещения

Тележка: обеспечивает удобство мобильности

Основание в виде поддона: позволяет облегчить погрузку в грузовик или фургон

3 Модуль Bluetooth

Температура груза удобно контролируется на вашем мобильном устройстве

- Предлагается для всех установок

4 Пластиковая ленточная шторка

Снижает утечку холода при открытой двери

5 Крепёжный комплект / комплект для закрепления

Служит для удобного крепления установки к полу транспортного средства

6 Комплект внутреннего вентилятора

Обеспечивает оптимальную вентиляцию внутри контейнера ColdCube™ для защиты груза

7 Выпрямитель

Оptionальный выпрямитель для подключения ColdCube™ к источнику питания переменным током

8 Комплект фиксации ручек

Комплект фиксации ручек для штабелирования контейнеров ColdCube



ОБНОВЛЕНИЯ

| СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬ FLEX | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | 1 ПОЛКА | 2 ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ: ТЕЛЕЖКИ | 2 ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ: ОСНОВАНИЕ В ВИДЕ ПОДДОНА | 3 МОДУЛЬ BLUETOOTH | 4 ПЛАСТИКОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШТОРКА | 5 КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ / КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ | 6 КОМПЛЕКТ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА | 7 ВЫПРЯМИТЕЛЬ ⁶ | 8 КОМПЛЕКТ ФИКСАЦИИ РУЧЕК |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6100235 | Не применимо | 32L F | Стандартная проволочная корзина | - | - | 401420 | - | - | 781977 | 401421 ¹ | - |
| 6100236 | Не применимо | 32L F и H | Стандартная проволочная корзина | - | - | 401420 | - | - | 781977 | 401421 | - |
| 6100237 | Не применимо | 82L F | Стандартная проволочная корзина | - | - | 401420 | - | - | 781978 | 401421 | - |
| 6100238 | Не применимо | 82L F и H | Стандартная проволочная корзина | - | - | 401420 | - | - | 781978 | 401421 | - |
| 6100239 | 6100255 | 140L C | 936041 (МАКС. 5) | 6100202 | - ⁴ | 401420 | 6100219 | 6100206 | 781979 | 401421 | 903950 |
| 6100241 | Не применимо | 140L F | 936041 (МАКС. 5) | 6100202 | - | 401420 | Стандартная | 6100206 | 781979 | 401422 | 903950 |
| 6100242 | 6100256 | 140L Ph или HF | 936041 (МАКС. 5) | 6100202 | - ⁴ | 401420 | Стандартная | 6100206 | 781979 | 401422 | 903950 |
| 6100243 | 6100257 | 330L C | 936042 (МАКС. 3) | 6100203 | 6100204 ⁴ | 401420 | 6100220 | 6100206 | 781979 | 401421 | 903950 |
| 6100245 | 6100258 | 330L F | 936042 (МАКС. 3) | 6100203 | 6100204 ⁴ | 401420 | Стандартная | 6100206 | 781979 | 401422 | 903950 |
| 6100264 | 6100263 | 330L XF | 936042 (МАКС. 3) | 6100203 | 6100204 ⁴ | 401420 | Стандартная | 6100206 | 781979 | 401422 | 903950 |
| 6100246 | 6100259 | 330L Ph или HF | 936042 (МАКС. 3) | 6100203 | 6100204 ⁴ | 401420 | Стандартная | 6100206 | 781979 | 401422 | 903950 |
| 6100247 | 6100260 | 720L C | 935838 (МАКС. 5) | - | Стандартный ⁴ | 401420 | Стандартная | 903951 ² | 781980 | 401422 | - |
| 6100248 | Не применимо | 720L C и H | 935838 (МАКС. 5) | - | Стандартный | 401420 | Стандартная | 903951 ² | Стандартный | 401422 | - |
| 6100249 | 6100261 | 720L F | 935838 (МАКС. 5) | - | Стандартный ⁴ | 401420 | Стандартная | 903951 ² | 781980 | 401423 | - |
| 6100250 | 6100262 | 720L Ph или HF | 935838 (МАКС. 5) | - | Стандартный ⁴ | 401420 | Стандартная | 903951 ² | 781980 | 401423 | - |
| 6100251 | Не применимо | 915L C | 6100217 + 6100218 ⁸ | 904337 X2 ⁵ | 904337 | 401420 | 936472 | - | - | 401422 | - |
| 6100252 | Не применимо | 915L F | 6100217 + 6100218 ⁸ | 904337 X2 ⁵ | 904337 | 401420 | 936472 | - | - | 401423 | - |
| 6100253 | Не применимо | 915L Ph | 6100217 + 6100218 ⁸ | 904337 X2 ⁵ | 904337 | 401420 | 936472 | - | - | 401423 | - |

¹ С 2023 года модель 32L включает жёлтый и красный разъём. 423382 не требуется. — ² Со снятым основанием в виде поддона. — ³ Для установки полки в модели 915L компоненты 6100217 и 6100218 необходимо заказывать отдельно. — ⁴ Основание в виде поддона не является обновлением для моделей FLEX; входит в состав изделия. — ⁵ Для модификации необходимо заказать 2 штуки. — ⁶ Вилка для подключения к сети не входит в комплект ВЫПРЯМИТЕЛЯ.



НАША ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ: В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, ВСЕГДА РЯДОМ

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ КОМПАНИИ THERMO KING — САМАЯ ОБШИРНАЯ В ОТРАСЛИ

- » Более 500 авторизованных сервисных центров в 75 странах.
- » 1400 полностью обученных и сертифицированных технических специалистов с сертификацией CERTI-TECH золотого, серебряного и бронзового уровней.
- » Открыта и доступна в режиме 24/7.



НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА С ПОМОЩЬЮ НАШЕГО ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТА ПОИСКА ДИЛЕРОВ DEALERS.THERMOKING.COM.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДИЛЕРА

- ✓ Аварийная помощь
- ✓ Сервисные контракты
- ✓ Оригинальные запасные части компании Thermo King
- ✓ Опции и аксессуары
- ✓ Мобильный сервис
- ✓ Калибровка и проверка на утечки
- ✓ ...



THERMO KING

Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей применения, в том числе для полуприцепов, грузовиков, автобусов, воздушного транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

Дополнительная информация
europe.thermoking.com

Найдите ближайшего дилера
dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES