

Vorstellung von BlueBox Lite

THERMO KINGS NEUE FAHRZEUGBETRIEBENE LKW-TELEMATIKLÖSUNG FÜR MASCHINEN DER B-, V- UND VX-SERIE.

Dank 4G-Konnektivität und hoher Protokollierungsfrequenz erhalten Sie wichtige Reglerinformationen zusammen mit Temperatur, Position und anderen wichtigen Daten nahezu in Echtzeit. Greifen Sie über unser kostengünstiges Tracking-Abonnement bequem auf die Daten zu.

Die BlueBox Lite kommt ohne Installation eines zusätzlichen Datenloggers aus, da sie bequem an den DSR-Regler angeschlossen wird.

Für die Einhaltung der Europäischen Norm EN12830 können Sie einfach den TouchLog-Datenlogger ergänzen.

Darüber hinaus können Sie die gesammelten Daten der fahrzeugbetriebenen Maschine in Websites oder Backend-Systeme von Drittanbietern integrieren.



MERKMALE



4G-Netzwerkonnektivität



Direkte Verbindung mit DSR-Controller oder TouchLog-Datenlogger



Schnelle und einfache Installation



Datenaustausch mit Drittanbietern



Temperatur, Position und Maschinendaten werden auf TrackKing angezeigt



Kompatibel mit TouchLog



2 Jahre Garantie



Möglichkeit zur 2-Wege-Sollwertänderung

MERKMALE	BESCHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN
GPS	GNSS	GPS, GLONASS, GALILEO
KOMMUNIKATION	4G	2G, 3G, 4G
SIM	DUAL-SIM	JA
SERIELLE ANSCHLÜSSE	1 X RS232, 1 X RS485	JA
SPEICHER	128 MB INTERNER FLASH-SPEICHER	
STROMVERBRAUCH (NENNWERT)	BEI 12 V < 36 mA	
GEHÄUSE	IP41	
GPIOs	2 DIGITALE UND 1 ANALOGER EINGANG	
ABMESSUNGEN (IN CM)	L X B X H	65 X 56,6 X 20,6
BEHÖRDENZERTIFIZIERUNGEN	INDUSTRIE UND TELEKOMMUNIKATION	CE/RED, UKCA, EAC, E-PRÜFZEICHEN, RoHS, REACH
BETRIEBSTEMPERATUR	BEREICH -20 °C BIS +85 °C	
LAGERTEMPERATUR	BEREICH -20 °C BIS +85 °C	
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT BEI LAGERUNG	5 BIS 95 % (KEINE KONDENSATION)	
GERÄT + GEHÄUSE + AKKUGEWICHT	55 g	
BETRIEBSSPANNUNG		
10 BIS 30 V GLEICHSTROM		



**WENDEN SIE SICH
AN IHREN NÄCHST-
GELEGENEN
HÄNDLER**



für weitere Informationen und
eine schnelle und effektive Installation.

Weitere Informationen
europe.thermoking.com

Händler in Ihrer Nähe finden:
dealers.thermoking.com