

ColdCube™

Soluciones de refrigeración flexibles

CONTENEDORES FRIGORÍFICOS MÓVILES
PARA REPARTO DE ÚLTIMO KILÓMETRO Y APLICACIONES FARMACÉUTICAS.



COLDCUBE™

Soluciones de refrigeración flexibles

Refrigeración portátil y móvil

Aumente la flexibilidad de su flota al ampliar sus opciones de transporte con los contenedores ColdCube™ de Thermo King. Gracias a su tamaño ideal para furgonetas de pequeño tamaño, camiones y remolques, estas unidades portátiles y totalmente conectadas ofrecen soluciones de calefacción, refrigeración y congelación extremadamente precisas para todo tipo de aplicaciones, incluida la distribución de productos farmacéuticos y el reparto de último kilómetro. Al disponer de opciones de congelación, refrigeración y calefacción, los contenedores ColdCube™ se pueden combinar rápidamente con el transporte de productos secos para dar una respuesta fácil en momentos de máxima demanda, al tiempo que se cumplen todas las normativas.

LOGÍSTICA Y PAQUETERÍA FARMACÉUTICAS

- Transporte de productos biomédicos.
- Certificación PharmaSolutions de cumplimiento de las prácticas correctas de distribución (GDP).
- Se puede combinar en un contrato de mantenimiento PharmaKare personalizado a sus necesidades de transporte.

DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA DE ÚLTIMO KILÓMETRO

- Ideal para el transporte desde centros de distribución a farmacias y desde mayoristas de venta directa a pacientes.
- Certificación PharmaSolutions de cumplimiento de las prácticas correctas de distribución (GDP).

REPARTO DE ÚLTIMO KILÓMETRO

- Optimice la refrigeración de cargas más reducidas al combinarlas con productos sin refrigerar en furgonetas, camiones y remolques.

OPCIONES DE ALQUILER Y LEASING

- Útiles durante periodos de máxima actividad en la distribución.
- Solución multitemperatura flexible y de coste reducido.



Características

Los contenedores ColdCube™ de Thermo King han pasado por años de investigación y pruebas exhaustivas, lo que garantiza una fiabilidad, una economía operativa y un rendimiento insuperables incluso en las condiciones más difíciles.

CONGELACIÓN (FDN), REFRIGERACIÓN (NDN) Y CALEFACCIÓN (NDH) FLEXIBLES

- 3 ajustes de temperatura:
 - Congelación (mín. > -21 °C, y -24 °C para los modelos con un nuevo compresor).
 - Refrigeración (> +0°C).
 - Refrigeración y calefacción (de +30°C a +0°C).
- Versatilidad para adaptarse a distintas aplicaciones y cargas transportadas.
 - Control preciso de la temperatura con hasta 1°C de estabilidad en el espacio de carga para modelos NDH.
- Calefacción y refrigeración fiables en todo tipo de condiciones ambientales.
- Distribución homogénea del caudal de aire.

SOSTENIBILIDAD

- Gas refrigerante R134a, R404A o R452A (dependiendo del modelo).
- Aislamiento de alta calidad con un espesor de hasta 130 mm.

CERTIFICACIONES

- Certificados GDP y ATP para todos los tamaños (certificados GDP desde junio de 2025).
- Certificación para CE, TUV y ATP (clase FRCX, FRAX y BRBX, en función del modelo).
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra.

MODELOS ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

- Varias configuraciones de serie.
- Mejora de las operaciones y la eficiencia.

DURABILIDAD Y BAJO PESO

- Construcción de una sola pieza para ofrecer durabilidad, resistencia y bajo peso.
- Más ligeros que los contenedores ensamblados.
- Fabricados con materiales de uso alimentario para permitir un funcionamiento higiénico y facilitar su limpieza.
- Fáciles de transportar gracias a sus asas integradas y a los kits de accesorios para el transporte.

CONECTIVIDAD Y VISIBILIDAD

- El Bluetooth convierte su dispositivo móvil en una interfaz de usuario inalámbrica.
- Control preciso del punto de consigna de la temperatura.
- Facilidad para ver la temperatura y el estado sin necesidad de abrir el contenedor ColdCube™.
- Use TouchLog para conectarse a TracKing y TK Reefer para disfrutar de una visibilidad en tiempo real de la carga transportada.



Gama

¿Qué ColdCube™ es el más adecuado para usted?

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Alimentación del vehículo

La alimentación del equipo frigorífico la proporciona la batería del vehículo e incluye un desconector de la alimentación integrado para evitar que dicha batería se descargue.

Alimentación por batería

La batería incorporada mantiene la refrigeración o la calefacción hasta 12 horas (1 batería) o 99 horas de autonomía (gracias a distintos tipos de batería). Fáciles de recargar en cualquier toma de corriente de 115 o 230 Vca (solo en el caso de los modelos 720L y 760L en refrigeración y calefacción).

Alimentación híbrida

El equipo frigorífico recibe la alimentación tanto de la batería del vehículo como de la batería incorporada (solo en el caso de los modelos 720L y 760L y de los modelos 720L y 760L en refrigeración y calefacción).

Elija su ColdCube™

¿QUÉ CONFIGURACIÓN DE COLDCUBE™ ES LA QUE MEJOR SE ADAPTA A USTED?

Nuestra guía de selección le muestra qué modelo es el más adecuado para su vehículo. Póngase en contacto con su concesionario de Thermo King para seleccionar el mejor modelo y las mejoras que se adapten a sus necesidades.

También está disponible COLDFigurator para ayudarle a seleccionar el contenedor ColdCube correcto y sus opciones y accesorios.



Encuentre su concesionario más cercano en dealers.thermoking.com.



Modelos y forma de los contenedores ColdCube™

Ofrecemos 6 modelos en total, todos ellos con puertas de apertura frontal.

MODELOS HORIZONTALES

- 140L
- 330L
- 720L
- 1020L



MODELOS VERTICALES

- 565L
- 760L

Maximice el espacio y la capacidad de carga mediante configuraciones interiores flexibles:

- Posibilidad de usar hasta 3 modelos verticales en paralelo.
- Llene todo el espacio con los modelos 720L, diseñados para caber perfectamente en todos los nuevos vehículos compactos eléctricos de Stellantis.
- El nuevo modelo 1020L es el más grande de la gama, con tres opciones de temperatura y un nuevo controlador.



Gama de modelos horizontales

ESCOJA ENTRE UNA AMPLIA GAMA DE UNIDADES DE CONGELACIÓN, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN DE DIVERSOS TAMAÑOS



TAMAÑO	MODELO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	RANGO DE TEMPERATURA	CERTIFICADO ATP	TOUCHLOG	CÓDIGO DE TK	ATP	DIMENSIONES EXTERNAS (MM)*
140L	ColdCube 140L FDN 12/24V	Alimentación del vehículo	>-21 °C	×	×	6100241	-	620 x 1 000 x 710
		Alimentación del vehículo	>-21 °C	✓	×	6100268	FRCX	
		Alimentación por batería 110 Ah	>-21 °C	×	×	6100316	-	
	ColdCube 140L NDH 12V	Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	×	×	6100266	-	
		Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	✓	×	6100267	BRBX	
		Alimentación por batería 60 Ah	De +30 °C a +0 °C	×	×	6100315	-	
	ColdCube 140L NDN 12/24V	Alimentación del vehículo	>+0 °C	×	×	6100239	-	
		Alimentación del vehículo	>+0 °C	✓	×	6100265	FRAX	
		Alimentación por batería 60 Ah	>+0 °C	×	×	6100314	-	
330L	ColdCube 330L FDN 12/24V	Alimentación del vehículo	>-24 °C	×	×	6100310	-	1 000 X 1 020 X 910
		Alimentación del vehículo	>-24 °C	✓	×	6100311	FRCX	
		Alimentación por batería	>-24 °C	×	×	6100312	-	
		Alimentación por batería	>-24 °C	✓	×	6100313	FRCX	
	ColdCube 330L NDH 12V	Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	×	×	6100270	-	
		Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	✓	×	6100271	BRBX	
	ColdCube 330L NDN 12/24V	Alimentación del vehículo	>+0 °C	×	×	6100243	-	
		Alimentación del vehículo	>+0 °C	✓	×	6100269	FRAX	
720L	ColdCube 720L FDN 12V	Alimentación del vehículo	>-21 °C	×	×	6100249	-	1 100 X 1 400 X 1 100
		Alimentación del vehículo	>-21 °C	✓	×	6100277	FRCX	
		Alimentación del vehículo	>-21 °C	✓	✓	6100278	FRCX	
	ColdCube 720L NDH 12V	Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	×	×	6100274	-	
		Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	✓	×	6100275	BRBX	
		Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100276	BRBX	
		Alimentación por batería	De +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100279	BRBX	
		Alimentación del vehículo y por batería	De +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100280	BRBX	
	ColdCube 720L NDN 12/24V	Alimentación del vehículo	>+0 °C	×	×	6100247	-	
		Alimentación del vehículo	>+0 °C	✓	×	6100273	FRAX	
1020L	ColdCube 1020L FDN 12V	Alimentación del vehículo	>-24 °C	×	×	6100304	FRCX	1 200 X 1 750 X 1 180
		Alimentación del vehículo	>-24 °C	✓	×	6100305	FRCX	
		Alimentación del vehículo	>-24 °C	✓	✓	6100306	FRCX	
		Alimentación por batería	>-24 °C	✓	✓	6100309	FRCX	
	ColdCube 1020L NDH 12V	Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	×	×	6100301	BRBX	
		Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	✓	×	6100302	BRBX	
		Alimentación del vehículo	De +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100303	BRBX	
		Alimentación por batería	De +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100308	BRBX	
	ColdCube 1020L NDN 12/24V	Alimentación del vehículo	>+0 °C	×	×	6100299	FRAX	
		Alimentación del vehículo	>+0 °C	✓	×	6100300	FRAX	
		Alimentación por batería	>+0 °C	✓	✓	6100307	FRAX	

*Dimensiones: anchura x longitud x altura

Gama de modelos verticales

ESCOJA ENTRE UNA AMPLIA GAMA DE UNIDADES DE CONGELACIÓN, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN DE DIVERSOS TAMAÑOS



TAMAÑO	MODELO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	RANGO DE TEMPERATURA	CERTIFICADO ATP	TOUCHLOG	CÓDIGO DE TK	ATP	DIMENSIONES EXTERNAS (MM)*
565L	ColdCube 565 FDN 12V	Alimentación del vehículo	Hasta -21°C	×	×	6100284		725 X 1 220 X 1 650
		Alimentación del vehículo	Hasta -21°C	✓	×	6100285	FRCX	
		Alimentación del vehículo	Hasta -21°C	✓	✓	6100286	FRCX	
	ColdCube 565 NDH 12V	Alimentación del vehículo	De +30°C a +0°C	×	×	6100281		
		Alimentación del vehículo	De +30°C a +0°C	✓	×	6100282	BRBX	
		Alimentación del vehículo	De +30°C a +0°C	✓	✓	6100283	BRBX	
		Alimentación del vehículo	Hasta +0°C	×	×	6100295		
	ColdCube 565 NDN 12/24V	Alimentación del vehículo	Hasta +0°C	✓	×	6100296	FRAX	
760L	ColdCube 760 FDN 12V	Alimentación del vehículo	Hasta -21°C	×	×	6100290		820 X 1 420 X 1 580
		Alimentación del vehículo	Hasta -21°C	✓	×	6100291	FRCX	
		Alimentación del vehículo	Hasta -21°C	✓	✓	6100292	FRCX	
	ColdCube 760 NDH 12V	Alimentación del vehículo	De +30°C a +0°C	×	×	6100287		
		Alimentación del vehículo	De +30°C a +0°C	✓	×	6100288	BRBX	
		Alimentación del vehículo	De +30°C a +0°C	✓	✓	6100289	BRBX	
		Alimentación por batería	De +30°C a +0°C	✓	✓	6100293	BRBX	
		Alimentación del vehículo y por batería	De +30°C a +0°C	✓	✓	6100294	BRBX	
		Alimentación del vehículo	Hasta +0°C	×	×	6100297		
		Alimentación del vehículo	Hast a+0°C	✓	×	6100298	FRAX	

*Dimensiones: anchura x longitud x altura



COLDCUBE™

TK PharmaSolutions



Gestione los riesgos durante el transporte de productos farmacéuticos con ColdCube™ y TK PharmaSolutions.

La calidad y la fiabilidad de los envíos de productos farmacéuticos resulta fundamental para mantener la calidad y la integridad de los medicamentos. TK PharmaSolutions, la completa plataforma de conocimientos dedicada de Thermo King, aborda las necesidades concretas del sector farmacéutico al proporcionar conocimientos prácticos sobre las aplicaciones, cumplimiento de las prácticas correctas de distribución y un amplio abanico de servicios.

– EQUIPOS CUALIFICADOS Y HOMOLOGADOS PARA LAS PRÁCTICAS CORRECTAS DE DISTRIBUCIÓN:

ColdCube™ proporciona un control preciso de la temperatura y cumple en su totalidad las directrices sobre prácticas correctas de distribución (GDP) para el transporte de productos farmacéuticos.

– PROTOCOLO DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE DISTRIBUCIÓN:

TK PharmaSolutions sigue las directrices sobre las prácticas correctas de distribución de la Agencia Europea de Medicamentos para garantizar que durante toda la cadena de distribución se mantiene un alto nivel de calidad de los productos.

– 24/7 FLEET MONITORING:

Se realiza un seguimiento y un rastreo de los envíos en tiempo real para reducir el riesgo de daños, la pérdida de calidad y el desperdicio de productos médicos y biológicos de alto valor.

Servicios y soluciones de mejora del rendimiento

MAX
YOUR
COOL

COLDCUBE™

Maximice el tiempo de funcionamiento, la sostenibilidad, el ahorro y el control con los servicios inteligentes y las soluciones digitales de Thermo King. Mantenga el rendimiento de su unidad al máximo y reduzca sus preocupaciones al mínimo, todos los días y en todo momento.

¿BUSCA LO MÁXIMO?

Los concesionarios certificados de Thermo King están a su disposición en toda Europa 24/7 gracias a nuestra amplia red. Visite nuestro sitio web para localizar su concesionario más cercano.



Alcance su nivel máximo en
[europe.thermoking.com/
max-your-cool](https://europe.thermoking.com/max-your-cool)

+ MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Evite el costoso tiempo de inactividad y mantenga sus unidades en funcionamiento y generando beneficios durante más tiempo.

+ MAXIMICE LA SOSTENIBILIDAD

Limite la huella medioambiental de su flota y ahorre energía.

+ MAXIMICE EL AHORRO

Reduzca los costes de servicio y mantenimiento, y maximice el valor residual de la unidad.

+ MAXIMICE EL CONTROL

Supervise y mantenga la calidad de las mercancías críticas en cada paso del trayecto.

MAXIMICE su ColdCube™

Lleve su refrigeración al máximo. La completa gama de mejoras de Thermo King para su solución ColdCube™ le ayuda a optimizar sus operaciones.



CONNECTED SOLUTIONS COLDCUBE™ Y SOLUCIONES TELEMÁTICAS

Thermo King ColdCube™ le permite supervisar y controlar la carga que transporta mediante TracKing y TK Reefer. Los sensores le brindan datos de temperatura en tiempo real, controlan la posición de la carga transportada y le avisan si las temperaturas se salen del rango programado.



MEJORAS

Thermo King ofrece una amplia gama de mejoras tanto instaladas en la fábrica como de instalación a posteriori para los contenedores ColdCube™. Consulte la página siguiente para obtener más detalles.



CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Disfrute de tranquilidad con Thermo Assistance, parte de los contratos de mantenimiento ThermoKare. Esta plataforma multilingüe ofrece soporte 24/7 para equipos de Thermo King a clientes que viajan al extranjero a través de la red de concesionarios de Thermo King.



PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES

El mantenimiento de su unidad ColdCube™ de Thermo King es vital para mantener su alto rendimiento, motivo por el cual le recomendamos usar piezas de repuesto originales de Thermo King.

Mejoras

Ofrecemos una amplia gama de mejoras disponibles tanto instaladas de fábrica como instalables a posteriori para poder personalizar completamente su unidad ColdCube™ según sus necesidades.

Opciones de fábrica

VENTILADOR INTERNO ADICIONAL*

El ventilador extra ayuda a recuperar más rápidamente el punto de consigna de la temperatura después de una apertura de las puertas y a lograr una temperatura uniforme en el interior del contenedor.

RUEDAS Y ASAS PARA MODELOS VERTICALES

Facilita el movimiento y la colocación del contenedor ColdCube™.

TOUCHLOG (REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE)

Se conecta a TracKing y TK Reefer para disfrutar de una visibilidad en tiempo real de la carga transportada. Posibilidad de integrar TouchLog en la parte trasera o en la parte superior, bajo pedido.

BATERÍAS INTERNAS

Garantiza una mayor flexibilidad con una o dos baterías internas o una solución de alimentación híbrida.

*Estándar en los modelos NDH; opción para los modelos NDN y FDN. Opciones de autonomía extendida para algunos modelos; consulte el COLDfigurator.



INTELIGENCIA INTEGRADA DE NUEVA GENERACIÓN PARA EL COLDCUBE 1020L

El nuevo controlador incorpora funciones exclusivas de monitoreo inteligente de la batería y temporización de precisión en todos los modelos 1020L, garantizando la máxima seguridad de la carga.

Disponible para otros modelos en 2027.

Accesorios instalables a posteriori

1 ESTANTE

- Ajustable para adaptarse al contenido de la carga transportada.
- Capacidad de 30 kg por estante.
- Disponible para todos los tamaños, excepto modelos con cargador superior.
- Compatible con los contenedores Gastronorm.

2 KITS DE TRANSPORTE

- Carrito: Facilita el desplazamiento.
- Base para palé: Facilita la carga en un camión o una furgoneta.

3 MÓDULO BLUETOOTH

Permite supervisar cómodamente la temperatura de la carga transportada desde su dispositivo móvil. Disponible para todas las unidades.

4 CORTINA DE TIRAS DE PLÁSTICO

Reduce las fugas de aire frío cuando se abre la puerta. (De serie en algunos modelos de congelación, y de refrigeración y calefacción. Compruebe su modelo antes si va a pedir este accesorio).

5 KIT DE FIJACIÓN/KIT DE ANCLAJE

Permite fijar con facilidad la unidad al suelo del vehículo.

6 KIT DE VENTILADOR INTERNO

Garantiza una ventilación óptima en el interior del contenedor ColdCube™ para la protección de la carga transportada.

7 TRANSFORMADOR DE CA/CC

Transformador de CA/CC opcional para conectar el contenedor ColdCube™ a una fuente de alimentación de CA.

8 KIT DE BLOQUEO PARA LA MANIPULACIÓN

Kit de bloqueo para la manipulación para poder apilar los contenedores ColdCube.



Mejoras

GAMA DE MODELOS HORIZONTALES

			OPCIONAL (EN EL MOMENTO DEL PEDIDO)		PRINCIPALES ACCESORIOS BAJO SOLICITUD						
TAMAÑO	MODELO	CON LA ENTREGA SE INCLUYE	VENTILADOR EXTRA	KIT DE RUEDAS	CA/CC	ESTAN-TE	CORTINA DE TIRAS	KIT DE BLOQUEO PARA LA MANIPULACIÓN	CARRITO	SUELO ELEVADO DE ACERO INOXIDABLE	BASE DEL PALET
140L	ColdCube 140L FDN 12/24V	Cable de CC, protección para el evaporador y cortina de tiras de plástico	047362	-	401422	936041	-	905634	6100202	-	-
	ColdCube 140L NDH 12V	Cable de CC y protección para el evaporador	-	-	401421	941359	6100219	905634	6100202	970498	-
	ColdCube 140L NDN 12/24V	Cable de CC	047362	-	401421	936041	6100219	905634	6100202	-	-
330L	ColdCube 330L FDN 12/24V	Cable de CC, protección para el evaporador y cortina de tiras de plástico	047362	-	401422	936042	-	903950	6100203	-	6100204
	ColdCube 330L NDH 12V	Cable de CC y protección para el evaporador	-	-	401421	941361	6100220	903950	6100203	970488	6100204
	ColdCube 330L NDN 12/24V	Cable de CC	047362	-	401421	936042	6100220	903950	6100203	-	6100204
720L	ColdCube 720L NDH 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	047363	-	401423	935838	-	-	-	-	-
		Cable de CC, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	-	-	401422	941365	-	-	-	970490	-
		Cargador de baterías de 25 A a 12 V, protección para el evaporador, tiras de plástico y patas de 50 mm	-	-	-	941365	-	-	-	970490	-
	ColdCube 720L NDN 12/24V	Cargador de CC/CC de 18 A a 12 V, protección para el evaporador, tiras de plástico y patas de 50 mm	-	-	401423	941365	-	-	-	970490	-
		Cable de CC, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	047363	-	401422	935838	-	-	-	-	-
1020L	ColdCube 1020L FDN 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	047363	-	401423	970684	-	-	-	970685	-
		Cargador de baterías, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	047363	-	-	970683	-	-	-	970685	-
	ColdCube 1020L NDH 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	-	-	401422	970684	-	-	-	970685	-
		Cargador de baterías , protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	-	-	-	970684	-	-	-	970685	-
	ColdCube 1020L NDN 12/24V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	047363	-	401422	970683	-	-	-	970685	-
		Cargador de baterías , protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 50 mm	047363	-	-	970683	-	-	-	970685	-

Leyenda:
Opción o accesorio no disponibles: –
Opción para una interfaz Bluetooth Coldcube disponible para todos los modelos, referencia 401420.

Mejoras

GAMA DE MODELOS VERTICALES

			OPCIONAL (EN EL MOMENTO DEL PEDIDO)		PRINCIPALES ACCESORIOS BAJO SOLICITUD						
TAMAÑO	MODELO	CON LA ENTREGA SE INCLUYE	VENTILADOR EXTRA	KIT DE RUEDAS	CA/CC	ESTAN-TE	CORTINA DE TIRAS	KIT DE BLOQUEO PARA LA MANIPULACIÓN	CARRITO	SUELO ELEVADO DE ACERO INOXIDABLE	BASE DEL PALET
565L	ColdCube 565 FDN 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 100 mm	047363	097990	401423	941363	970554	970540	-	-	-
	ColdCube 565 NDH 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 100 mm	-	097990	401422	941362	970554	970540	-	970489	-
	ColdCube 565 NDN 12/24V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 100 mm	047363	097990	401422	941362	970554	970540	-	-	-
760L	ColdCube 760 FDN 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 100 mm	047363	097991	401423	940741	-	970541	-	-	-
	ColdCube 760 NDH 12V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 100 mm	-	097991	401422	941364	-	970541	-	970491	-
		Cargador de baterías de 25 A a 12 V, protección para el evaporador, tiras de plástico y patas de 100 mm	-	097991	-	941364	-	970541	-	970491	
		Cargador de CC/CC de 18 A a 12 V, protección para el evaporador, tiras de plástico y patas de 100 mm	-	097991	401423	941364	-	970541	-	970491	
	ColdCube 760 NDN 12/24V	Cable de CC, protección para el evaporador, cortina de tiras de plástico y patas de 100 mm	047363	097991	401423	941363	970555	970541			

Leyenda:
Opción o accesorio no disponibles: -
Opción para una interfaz Bluetooth Coldcube disponible para todos los modelos, referencia 401420.



Soluciones de refrigeración flexibles

AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS AMBIENTE

Abarca temperaturas de 30°C a -21°C con prestaciones de refrigeración, congelación y calefacción.

CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA

Máxima protección para reducir los costes operativos.

ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y FLEXIBLE

Alimente su unidad con alimentación de CC del vehículo, alimentación de CA de la red eléctrica, alimentación híbrida o de manera autónoma (batería interna, con entre 12 y 99 h de autonomía en función del modelo).

VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL Y 24/7

Integración de registrador de datos independiente y posibilidad de conexión a TrackKing y Bluetooth.

MODELOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

15 configuraciones de serie y opciones de personalización.



THERMO KING

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa innovadora en el sector de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de la temperatura para el transporte.

Diseñamos y proporcionamos tecnología y soluciones de vanguardia pensando en la sostenibilidad, la fiabilidad y la experiencia del cliente. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones de tren, desde 1938.

Si desea obtener más información
europe.thermoking.com

Encuentre su concesionario más cercano en
dealers.thermoking.com

