

ColdCube™

Soluzioni flessibili per il raffreddamento

CONTENITORI REFRIGERATI PORTATILI
PER CONSEGNE DELL'ULTIMO MIGLIO E APPLICAZIONI FARMACEUTICHE



COLDCUBE™

Soluzioni flessibili per il raffreddamento

Refrigerazione portatile e mobile

Aumentate la flessibilità del vostro parco veicoli ampliando le opportunità di trasporto con i contenitori Thermo King ColdCube™. Perfettamente dimensionate per piccoli furgoni, autocarri e semirimorchi, queste unità portatili e completamente autonome offrono soluzioni di riscaldamento, raffreddamento e surgelazione estremamente precise per qualsiasi applicazione, inclusi il settore farmaceutico e le consegne dell'ultimo miglio. Grazie alle opzioni di surgelazione, raffreddamento e riscaldamento disponibili, ColdCube™ si affianca velocemente al trasporto di prodotti secchi per una risposta semplice ai picchi di domanda, nel rispetto di tutte le normative.

LOGISTICA E IMBALLAGGIO PER IL SETTORE FARMACEUTICO

- Trasporto di prodotti biomedici
- Certificazione PharmaSolutions per la conformità alle buone pratiche di distribuzione (Good Distribution Practices, GDP)
- Possibilità di integrazione in un contratto di assistenza PharmaKare personalizzato in base alle vostre esigenze di trasporto

DISTRIBUZIONE DELL'ULTIMO MIGLIO PER IL SETTORE FARMACEUTICO

- Ideale per il trasporto dai centri di distribuzione alle farmacie e dai grossisti ai pazienti
- Certificazione PharmaSolutions per la conformità alle buone pratiche di distribuzione (Good Distribution Practices, GDP)

CONSEGNE DELL'ULTIMO MIGLIO

- Ottimizzate la refrigerazione dei carichi più piccoli abbinandoli ai prodotti non refrigerati in furgoni, autocarri e semirimorchi

OPZIONE DI NOLEGGIO E LEASING

- Utile nei periodi di punta
- Soluzione multitemperatura flessibile e a basso costo



Funzioni

Thermo King ColdCube™ è il risultato di anni di ricerche e test approfonditi che garantiscono affidabilità, economia di esercizio e prestazioni ineguagliate anche nelle condizioni più difficili.

SURGELAZIONE (FDN), RAFFREDDAMENTO (NDN) E RISCALDAMENTO (NDH) FLESSIBILI

- Tre impostazioni di temperatura:
 - Surgelazione (min. > -21 °C e -24 °C per i modelli dotati di un nuovo compressore)
 - Raffreddamento (> +0 °C)
 - Raffreddamento e riscaldamento (da +30 °C a +0 °C)
- Versatile: si adatta ad applicazioni e carichi diversi
- Preciso controllo della temperatura fino a 1 °C di stabilità all'interno dello spazio di carico per i modelli NDH
- Riscaldamento e raffreddamento affidabili in qualsiasi condizione ambientale
- Distribuzione omogenea del flusso d'aria

SOSTENIBILITÀ

- Gas refrigerante R134a, R404A o R452A (a seconda del modello)
- Isolamento di alta qualità (fino a 130 mm di spessore)

CERTIFICAZIONI

- Certificazioni GDP e ATP per tutte le misure (certificazioni GDP da giugno 2025)
- Certificazione CE, TÜV e ATP (classe FRCX, FRAX e BRBX a seconda del modello)
- Due anni di garanzia su parti e manodopera

SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE

- Molteplici configurazioni standard
- Migliora le operazioni e l'efficienza

ROBUSTO E LEGGERO

- Struttura senza giunzioni per garantire robustezza, resistenza e leggerezza
- Più leggero dei contenitori assemblati
- Costruito con materiali di grado alimentare per garantire igiene e facilitare la pulizia
- Facile da movimentare grazie alle maniglie integrate e agli accessori per il trasporto in kit

CONNETTIVITÀ E VISIBILITÀ

- La connessione Bluetooth trasforma il vostro dispositivo mobile in un'interfaccia wireless
- Controllo preciso del punto di riferimento della temperatura
- Temperatura e stato subito visibili senza aprire il ColdCube™
- Con TouchLog potrete connettervi a Tracking e TK Reefer per una visibilità in tempo reale del carico



Gamma

Quale ColdCube™ fa al caso vostro?

ALIMENTAZIONE

Alimentazione dal veicolo

L'unità è alimentata dalla batteria del veicolo; l'opzione comprende un sezionatore integrato che evita di scaricarla.

Alimentazione a batteria

La batteria di bordo mantiene il raffreddamento o il riscaldamento fino a 12 ore (una batteria) o 99 ore di autonomia (grazie ai diversi tipi di batteria). Facile da ricaricare con qualsiasi presa di corrente da 115 o 230 V (solo per i modelli 720 L e 760 L per raffreddamento e riscaldamento).

Alimentazione ibrida

L'unità è alimentata sia dalla batteria del veicolo sia dalla batteria di bordo (solo per i modelli 720 L e 760 L e per i modelli 720 L e 760 L per raffreddamento e riscaldamento).

Scegliete il vostro ColdCube™

QUALE COLDCUBE™ VI OFFRE LA CONFIGURAZIONE IDEALE?

Con la nostra guida alla scelta troverete il modello più adatto al vostro veicolo. Contattate il vostro concessionario Thermo King per scegliere il modello e gli accessori più adatti alle vostre esigenze.

Con il COLDFigurator potrete scegliere il Coldcube giusto insieme a tutte le opzioni e gli accessori ideali per il vostro lavoro.



Trovate il concessionario più vicino su dealers.thermoking.com



ColdCube™: modelli e formati

Offriamo 6 modelli in totale, tutti dotati di sportello ad apertura frontale.

MODELLI ORIZZONTALI

- 140 L
- 330 L
- 720 L
- 1020L



MODELLI VERTICALI

- 565 L
- 760 L

Aumentate al massimo lo spazio e la capacità di carico grazie alle configurazioni interne flessibili:

- Possibilità di utilizzare fino a tre modelli verticali in parallelo.
- Riempite lo spazio a disposizione con i modelli da 720 L, progettati per adattarsi perfettamente a tutti i nuovi veicoli elettrici Stellantis compatti.
- Il nuovo modello 1020L è il più grande della gamma, con tre opzioni di temperatura e un nuovo controller.



Gamma orizzontale

SCEGLIETE FRA TANTE UNITÀ DI SURGELAZIONE, RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO IN DIVERSE MISURE



AMPERAGGIO	MODELLO	FONTE DI ALIMENTAZIONE	INTERVALLO DI TEMPERATURA	CERTIFICATO ATP	TOUCH-LOG	N° PARTE TK	ATP	DIMENSIONI ESTERNE (MM)*
140L	ColdCube 140L FDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	>-21° C	×	×	6100241	-	620 x 1 000 x 710
		Unità alimentate dal veicolo	>-21° C	✓	×	6100268	FRCX	
		Alimentazione a batteria 110 Ah	>-21° C	×	×	6100316	-	
	ColdCube 140L NDH 12V	Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100266	-	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	×	6100267	BRBX	
		Alimentazione a batteria 60 Ah	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100315	-	
	ColdCube 140L NDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	×	×	6100239	-	
		Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	✓	×	6100265	FRAX	
		Alimentazione a batteria 60 Ah	>+0° C	×	×	6100314	-	
330L	ColdCube 330L FDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	>-24° C	×	×	6100310	-	1 000 X 1 020 X 910
		Unità alimentate dal veicolo	>-24° C	✓	×	6100311	FRCX	
		Alimentazione a batteria	>-24° C	×	×	6100312	-	
		Alimentazione a batteria	>-24° C	✓	×	6100313	FRCX	
	ColdCube 330L NDH 12V	Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100270	-	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	×	6100271	BRBX	
	ColdCube 330L NDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	×	×	6100243	-	
		Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	✓	×	6100269	FRAX	
		Alimentazione a batteria	>+0° C	×	×	6100314	-	
720L	ColdCube 720L FDN 12V	Unità alimentate dal veicolo	>-21° C	×	×	6100249	-	1 100 X 1 400 X 1 100
		Unità alimentate dal veicolo	>-21° C	✓	×	6100277	FRCX	
		Unità alimentate dal veicolo	>-21° C	✓	✓	6100278	FRCX	
	ColdCube 720L NDH 12V	Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100274	-	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	×	6100275	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100276	BRBX	
		Alimentazione a batteria	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100279	BRBX	
		Alimentazione dal veicolo e a batteria	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100280	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	×	×	6100247	-	
	ColdCube 720L NDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	✓	×	6100273	FRAX	
		Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	✓	×	6100273	FRAX	
1020L	ColdCube 1020L FDN 12V	Unità alimentate dal veicolo	>-24° C	×	×	6100304	FRCX	1 200 X 1 750 X 1 180
		Unità alimentate dal veicolo	>-24° C	✓	×	6100305	FRCX	
		Unità alimentate dal veicolo	>-24° C	✓	✓	6100306	FRCX	
		Alimentazione a batteria	>-24° C	✓	✓	6100309	FRCX	
	ColdCube 1020L NDH 12V	Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100301	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	×	6100302	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100303	BRBX	
		Alimentazione a batteria	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100308	BRBX	
	ColdCube 1020L NDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	×	×	6100299	FRAX	
		Unità alimentate dal veicolo	>+0° C	✓	×	6100300	FRAX	
		Alimentazione a batteria	>+0° C	✓	✓	6100307	FRAX	

*Dimensioni: larghezza x lunghezza x altezza

Gamma verticale

SCEGLIETE FRA TANTE UNITÀ DI SURGELAZIONE, RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO IN DIVERSE MISURE



AMPERAGGIO	MODELLO	FONTE DI ALIMENTAZIONE	INTERVALLO DI TEMPERATURA	CERTIFICATO ATP	TOUCH-LOG	N° PARTE TK	ATP	DIMENSIONI ESTERNE (MM)*
565L	ColdCube 565 FDN 12V	Unità alimentate dal veicolo	Fino a -21°C	×	×	6100284		725 X 1 220 X 1 650
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a -21°C	✓	×	6100285	FRCX	
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a -21°C	✓	✓	6100286	FRCX	
	ColdCube 565 NDH 12V	Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100281		
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	×	6100282	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100283	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a +0°C	×	×	6100295		
	ColdCube 565 NDN 12/24V	Unità alimentate dal veicolo	Fino a +0°C	✓	×	6100296	FRAX	
760L	ColdCube 760 FDN 12V	Unità alimentate dal veicolo	Fino a -21°C	×	×	6100290		820 X 1 420 X 1 580
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a -21°C	✓	×	6100291	FRCX	
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a -21°C	✓	✓	6100292	FRCX	
	ColdCube 760 NDH 12V	Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	×	×	6100287		
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	×	6100288	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100289	BRBX	
		Alimentazione a batteria	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100293	BRBX	
		Alimentazione dal veicolo e a batteria	Da +30 °C a +0 °C	✓	✓	6100294	BRBX	
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a +0°C	×	×	6100297		
		Unità alimentate dal veicolo	Fino a +0°C	✓	×	6100298	FRAX	

*Dimensioni: larghezza x lunghezza x altezza



COLDCUBE™

PharmaSolutions TK



Gestite i rischi durante il trasporto dei farmaci con ColdCube™ e TK PharmaSolutions

Nel settore farmaceutico, la qualità e l'affidabilità del trasporto sono essenziali per mantenere l'integrità e l'efficacia dei medicinali. TK PharmaSolutions, la piattaforma completa che Thermo King dedica al settore, risponde alle esigenze specifiche dell'industria farmaceutica fornendo competenza, know-how applicativo, conformità alle buone pratiche di distribuzione (GDP) e un'ampia gamma di servizi.

– APPARECCHIATURA QUALIFICATA E CONVALIDATA GDP:

ColdCube™ offre un controllo preciso della temperatura ed è pienamente conforme alle linee guida GDP per il trasporto farmaceutico.

– PROTOCOLLO GDP:

TK PharmaSolutions segue le linee guida GDP dell'Agenzia europea per i medicinali per garantire un'elevata qualità del prodotto lungo tutta la catena di distribuzione.

– 24/7 FLEET MONITORING:

Le spedizioni sono monitorate e tracciate in tempo reale per ridurre il rischio di danni, perdita di qualità e spreco di prodotti medici e biologici di alto valore.

Servizi e soluzioni per migliorare le prestazioni

MAX
YOUR
COOL

COLDCUBE™

Massimizzate i tempi di attività, la sostenibilità, i risparmi e il controllo con i servizi intelligenti e le soluzioni digitali di Thermo King. Proteggete le prestazioni delle vostre unità e mettete da parte le preoccupazioni tutto il giorno, ogni giorno.

CERCATE IL MASSIMO?

Grazie a una rete capillare, i concessionari certificati Thermo King sono al vostro servizio in tutta Europa 24/7. Visitate il nostro sito Web per trovare il concessionario più vicino.



Soluzioni al massimo su
[europe.thermoking.com/
max-your-cool](https://europe.thermoking.com/max-your-cool)

+ MASSIMA OPERATIVITÀ

Meno tempi di inattività e redditività prolungata per le vostre unità.

+ MASSIMA SOSTENIBILITÀ

Impronta ecologica ridotta e risparmio energetico intelligente.

+ MASSIMO RISPARMIO

Meno costi di assistenza e manutenzione e massimo valore residuo delle unità.

+ MASSIMO CONTROLLO

Qualità dei carichi critici sotto controllo e garantita in ogni fase del percorso.

MAX your ColdCube™

Esigete il massimo per la refrigerazione. Con una gamma completa di accessori potrete ottimizzare la soluzione Thermo King ColdCube™ per la vostra attività.



CONNECTED SOLUTIONS COLDCUBE™ E SISTEMI TELEMATICI

Thermo King ColdCube™ consente di monitorare e controllare i carichi con TracKing e TK Reefer. I sensori forniscono dati in tempo reale sulla temperatura, tracciano la posizione del carico e avisano se le temperature escono dall'intervallo prestabilito.



AGGIORNAMENTI

Per il ColdCube™ Thermo King offre un'ampia scelta di accessori montati direttamente in fabbrica oppure a posteriori. Per i dettagli vedere la pagina seguente.



CONTRATTI DI ASSISTENZA

Toccate con mano la tranquillità di ThermoAssistance, uno dei contratti di assistenza ThermoKare. Grazie alla rete di concessionari Thermo King, questa piattaforma multilingue offre assistenza 24/7 per le apparecchiature Thermo King che viaggiano all'estero.



PARTI ORIGINALI

Per mantenere intatte le elevate prestazioni del Thermo King ColdCube™, la manutenzione è fondamentale; per questo consigliamo di utilizzare ricambi originali Thermo King.

Accessori

Offriamo un'ampia gamma di accessori da montare in fabbrica oppure a posteriori, per personalizzare il ColdCube™ proprio in base alle vostre esigenze.

Opzioni di fabbrica

VENTOLA INTERNA AGGIUNTIVA*
La ventola aggiuntiva contribuisce a un più rapido ritorno al setpoint di temperatura dopo l'apertura dello sportello e a una temperatura uniforme all'interno del contenitore.

RUOTE E MANIGLIE PER MODELLI VERTICALI
Facilitano la movimentazione e il posizionamento del ColdCube™.

TOUCHLOG (DATALOGGER DI TEMPERATURA INDIPENDENTE)
Si collega a TrackKing e TK Reefer per una visibilità del carico in tempo reale. Integrare TouchLog nella parte posteriore o superiore.

BATTERIE INTERNE
Maggiore flessibilità con una o due batterie interne o una soluzione di alimentazione ibrida.

*Di serie sui modelli NDH, optional per i modelli NDN e FDN. Opzioni di autonomia estesa disponibili per alcuni modelli; consultare il COLDFigurator.



INTELLIGENZA INTEGRATA DI NUOVA GENERAZIONE PER COLDCUBE 1020L

Il nuovo controller introduce funzionalità esclusive di monitoraggio intelligente della batteria e temporizzazione di precisione su ogni modello 1020L, garantendo la massima sicurezza del carico.

Disponibile per altri modelli nel 2027.



Accessori installabili a posteriori

- 1 RIPIANI**

 - Regolabili per adattarsi ai contenuti del carico.
 - 30 kg di portata per ripiano.
 - Disponibili per tutte le misure tranne i modelli con caricamento dall'alto.
 - Compatibili con i contenitori Gastronorm.
- 2 KIT DI TRASPORTO**

 - Carrello: facilita la movimentazione.
 - Base per pallet: agevola il carico sull'autocarro o sul furgone.
- 3 MODULO BLUETOOTH**

Pratico monitoraggio della temperatura del carico su dispositivo mobile. Disponibile per tutte le unità.
- 4 TENDA A STRISCE IN PLASTICA**

Riduce la perdita di aria fredda quando lo sportello è aperto. (Di serie su alcuni modelli per surgelazione, raffreddamento e riscaldamento. Verificare il modello al momento di ordinare l'accessorio).
- 5 KIT DI MONTAGGIO/FISSAGGIO**

Agevola il fissaggio dell'unità al pavimento del veicolo.
- 6 KIT VENTOLA INTERNA**

Garantisce una ventilazione ottimale all'interno del ColdCube™ per la protezione del carico.
- 7 CONVERTITORE CA/CC**

Convertitore CA/CC opzionale per collegare il ColdCube™ a una fonte di alimentazione CA.
- 8 KIT BLOCCAGGIO MANIGLIA**

Kit bloccaggio maniglia per impilare le unità ColdCube.



Accessori

GAMMA ORIZZONTALE

AMPERAGGIO	MODELLO	INCLUSO NELLA DOTAZIONE	OPZIONALE (ALL'ORDINE)		ACCESSORI PRINCIPALI SU RICHIESTA						
			VENTOLA AGGIUNTIVA	KIT RUOTE	CA/CC	RIPIANO	TENDA A STRISCE	KIT BLOCCAGGIO MANIGLIA	CARRELLO	PAVIMENTO SOPRAELE-VATO IN ACCIAIO INOX	BASE PER PALLET
140L	ColdCube 140L FDN 12/24V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica	047362	-	401422	936041	-	905634	6100202	-	-
	ColdCube 140L NDH 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporator	-	-	401421	941359	6100219	905634	6100202	970498	-
	ColdCube 140L NDN 12/24V	Cavo CC	047362	-	401421	936041	6100219	905634	6100202	-	-
330L	ColdCube 330L FDN 12/24V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica	047362	-	401422	936042	-	903950	6100203	-	6100204
	ColdCube 330L NDH 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporator	-	-	401421	941361	6100220	903950	6100203	970488	6100204
	ColdCube 330L NDN 12/24V	Cavo CC	047362	-	401421	936042	6100220	903950	6100203	-	6100204
720L	ColdCube 720L FDN 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	047363	-	401423	935838	-	-	-	-	-
	ColdCube 720L NDH 12V	Cavo CC, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	-	-	401422	941365	-	-	-	970490	-
		Caricabatterie 25 A a 12 V, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	-	-	-	941365	-	-	-	970490	
		Caricabatteria CC/CC 18 A a 12 V, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	-	-	401423	941365	-	-	-	970490	
	ColdCube 720L NDN 12/24V	Cavo CC, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	047363	-	401422	935838	-	-	-	-	-
1020L	ColdCube 1020L FDN 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	047363	-	401423	970684	-	-	-	970685	-
		Caricabatterie, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	047363	-	-	970683	-	-	-	970685	-
	ColdCube 1020L NDH 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	-	-	401422	970684	-	-	-	970685	-
		Caricabatterie, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	-	-	-	970684	-	-	-	970685	-
	ColdCube 1020L NDN 12/24V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	047363	-	401422	970683	-	-	-	970685	-
		Caricabatterie, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 50 mm	047363	-	-	970683	-	-	-	970685	-

Legenda:
Opzione o accessorio non disponibile: -
Opzione per un'interfaccia Bluetooth Coldcube disponibile per tutti i modelli, riferimento 401420.

Accessori

GAMMA VERTICALE

AMPERAGGIO	MODELLO	INCLUSO NELLA DOTAZIONE	OPZIONALE (ALL'ORDINE)		ACCESSORI PRINCIPALI SU RICHIESTA						
			VENTOLA AGGIUNTIVA	KIT RUOTE	CA/CC	RIPIANO	TENDA A STRISCE	KIT BLOCCAGGIO MANIGLIA	CARRELLO	PAVIMENTO SOPRAELE-VATO IN ACCIAIO INOX	BASE PER PALLET
565L	ColdCube 565 FDN 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	047363	097990	401423	941363	970554	970540	-	-	-
	ColdCube 565 NDH 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	-	097990	401422	941362	970554	970540	-	970489	-
	ColdCube 565 NDN 12/24V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	047363	097990	401422	941362	970554	970540	-	-	-
760L	ColdCube 760 FDN 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	047363	097991	401423	940741	-	970541	-	-	-
	ColdCube 760 NDH 12V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	-	097991	401422	941364	-	970541	-	970491	-
		Caricabatterie 25 A a 12 V, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	-	097991	-	941364	-	970541	-	970491	
		Caricabatterie CC/CC 18 A a 12 V, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	-	097991	401423	941364	-	970541	-	970491	
	ColdCube 760 NDN 12/24V	Cavo CC, protezione per l'evaporatore, tenda a strisce di plastica, piedini da 100 mm	047363	097991	401423	941363	970555	970541			

Legenda:
Opzione o accessorio non disponibile: -
Opzione per un'interfaccia Bluetooth Coldcube disponibile per tutti i modelli, riferimento 401420.



COLDCUBE™

Soluzioni flessibili per il raffreddamento

AMPIO INTERVALLO DI TEMPERATURA AMBIENTE

Copertura da 30 °C a -21 °C con modalità
raffreddamento, surgelazione e riscaldamento.

PRECISO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Massima protezione per bassi costi di esercizio.

POTENZA FLESSIBILE E AUTONOMA

Alimentazione CC dal veicolo, alimentazione di rete CA, ibrida o autonoma
(batteria interna, autonomia da 12 a 99 ore a seconda dei modelli).

VISIBILITÀ IN TEMPO REALE 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

Integrazione indipendente del registratore dati e
possibilità di connessione a TrackKing e Bluetooth.

SOLUZIONI ADEGUATE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI

15 configurazioni standard e opzioni personalizzate.



THERMO KING

Thermo King - marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore dei prodotti per la climatizzazione - è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della temperatura nei trasporti.

Progettiamo e forniamo tecnologie e soluzioni all'avanguardia con in mente la sostenibilità, l'affidabilità e l'esperienza del cliente. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e vagoni ferroviari dal 1938.

Per ulteriori informazioni
europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgio
© 2026 Thermo King Europe TK 80131 (09-2026) -IT7

TRANE
TECHNOLOGIES

