



## A-500 Whisper Pro

Possibilità di entrare in città di notte

- Rispetta anche le più rigide normative sulle emissioni acustiche nei centri urbani
- Motore a 4 velocità conforme a NRMM a regolazione elettronica
- Monitoraggio del consumo di carburante
- Controllo della temperatura più preciso sul mercato
- Massima rapidità di abbassamento della temperatura
- Flusso d'aria completamente variabile, indipendente dalla velocità del motore
- Unità ad alta capacità più silenziosa sul mercato

### PRESTAZIONI

#### CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE AD ALTA VELOCITÀ

Capacità con alimentazione da motore 0°C	18,200 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C	10,000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C	12,350 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C	8,400 W

#### CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE MODALITÀ PIEK

Capacità con alimentazione da motore 0°C	15,900
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C	13,800
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C	6,850

#### FLUSSO D'ARIA

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @ Abbassamento	5,000 m <sup>3</sup> /ora
Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @ Abbassamento	5,000 m <sup>3</sup> /ora
Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @ Set Point	3,400 m <sup>3</sup> /ora
Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @ Set Point	5,000 m <sup>3</sup> /ora

### DATI TECNICI

#### MOTORE

Intervallo di manutenzione	3000 ore
Numero di cilindri	4
Capacità	2,1 L

#### MOTORE ELETTRICO DI RISERVA

Tensione/Fase/Frequenza	400/3/50 460/3/60
Potenza nominale	9.3 kW