



A-500 Whisper Pro

Въезжайте в город ночью

- Соответствует даже самым строгим нормам шума в городских условиях
- Электронно управляемый 4-скоростной двигатель, соответствующий NRMM
- Мониторинг расхода топлива
- Самое точное регулирование температуры на рынке
- Самый быстрый выход на режим
- Полностью регулируемый воздушный поток, не зависящий от частоты вращения двигателя установки
- Самая бесшумная установка высокой мощности на рынке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

Производительность при работе от двигателя при 0 °С	18,200 Вт
Производительность при работе от двигателя при -20 °С	10,000 Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания при 0 °С	12,350 Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания при -20 °С	8,400 Вт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМЕ РЕК

Производительность при работе от двигателя при 0 °С	15,900
Производительность при работе от источника резервного электропитания при 0 °С	13,800
Производительность при работе от источника резервного электропитания при -20 °С	6,850

РАСХОД ВОЗДУХА

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па - Default @ Выход на температурный режим	5,000 м3/ч
Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па - Max @ Выход на температурный режим	5,000 м3/ч
Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па - Default @ Set Point	3,400 м3/ч
Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па - Max @ Set Point	5,000 м3/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Интервал технического обслуживания	3000 час
Количество цилиндров	4
ёмкость	2,1 L

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота	400/3/50 460/3/60
ток	9.3 кВт