

EIGENANTRIEB FÜR LKW – EINFACHTEMPERATUR



MASCHINE Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm
KONDENSATOR Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm

T-560R

Transportkältemaschine mit Eigenantrieb für kleine und mittelgroße LKW

- Erwiesene Leistung bis zu 55 °C
- Trotz selbst den rauesten Einsatzbedingungen
- Vollständige Thermo King-Unterstützung bei Kundendienst und Ersatzteilen
- Benutzerfreundlich, beugt Bedienfehlern vor
- Branchenführende Leistung und Sparsamkeit
- Geringere Umweltauswirkungen
- Für den Transport von Frisch-, Gefrier- und Tiefkühlwaren in LKW mit bis zu 5,5 m langem Aufbau
- Elegantes neues Design
- Kältemittel: Standard: R-452A / Option: R-134a

LEISTUNG

KÄLTELEISTUNG NUTZKÄLTELEISTUNG DES SYSTEMS BEI 30 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR UNTER ATP-BEDINGUNGEN		LUFTSTROM BEI SCHNELLLAUF-DIESELBETRIEB	
Leistung im Dieselmotorbetrieb 0 °C	6300 W	Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck	2150 m ³ /h
Leistung im Dieselmotorbetrieb -20 °C	3500 W	Ausblasluftgeschwindigkeit – Luftdurchsatz	5.5 m/s
Leistung im Netzbetrieb 0 °C	4800 W		
Leistung im Netzbetrieb -20 °C	2500 W		

TECHNISCHE DATEN

KOMPRESSOR		KÄLTEMITTELBEFÜLLUNG	
Modell	X214 Deep Sump	Ladestand	2.5 kg
Hubraum	228 cm ³		
ALLGEMEIN (LADERAUMLÄNGE, KÄLTEMITTEL ...)		GEWICHT EINSCHL. BATTERIE	
Laderaumlänge	4.0 - 5.5 m	Modell 30	370 (Whisper option +17) kg
Kältemittel	R-452A	Modell 50	400 (Whisper option +17) kg
Luftstrom	2150 m ³ /h		
Regler	Truck Smart Reefer 3		
DIESELMOTOR		NETZBETRIEBENER ELEKTROMOTOR	
Modell	TK 270	Spannung/Phasen/Frequenz	400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60
Nennleistung	7.5 kW	Nennleistung	4.5 kW
Wartungsintervall	1000 h		
Anz. Zylinder/Hubraum	TK 270V / 2 / 570 cm ³		

EIGENANTRIEB FÜR LKW – EINFACHTEMPERATUR

	STANDARDFUNKTION	OPTION WERKSEITIGER EINBAU	OPTION INSTALLATION DURCH HÄNDLER
LEBENSKOSTENKONTROLLE			
ThermoKare-Serviceverträge			x
Cycle-Sentry Start/Stopp-Regelsystem	x		
Verlängertes Wartungsintervall EMI 2000	x		
Thermo King-Hochleistungsbatterie	x		
Thermo King-Energy-Batterie		x	
Hochwertige AGM-Batterie		x	
2 Jahre Garantie	x		
DATENERFASSUNG UND -ÜBERTRAGUNG			
TouchPrint-Datenerfassung			x
TouchPrint-Drucker			x
Fernüberwachung	x		
TSR-Standard-Fahrerhausdisplay	x		
LADUNGSSCHUTZ			
Heizstabkit			x
Automatische Phasenkorrektur	x		
SafeGuard-Batteriekit		x	x
Regler mit Kennwortschutz	x		
Türschalter		x	x
Automatische Umschaltung zwischen Diesel-/Netzbetrieb	x		
OPTIONEN			
Whisper-Geräuschreduzierungskit		x	
Schlauchführungskit		x	
TSR hintere Fernbedienung		x	
Solarpaneel			x
WhisperTM-Geräuschreduzierungskit		x	
Gehäuse zur Karosseriemontage			x
90-l-Kraftstofftank		x	x
Dreifach-Kombianzeige			x