

GROUPES FRIGORIFIQUES POUR PORTEURS - MONO-TEMPÉRATURE

T-560R



Groupe frigorifique autonome amélioré pour les porteurs de petite et moyenne taille

GROUPE Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm
CONDENSEUR Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm

- Performances éprouvées jusqu'à 55 °C
- Aussi robuste que les conditions extrêmes dans lesquelles il fonctionne
- Assistance pièces et entretien complète de Thermo King
- Facilité d'utilisation pour un fonctionnement sans erreur
- Performances et économies leader du marché
- Impact sur l'environnement réduit
- Chargement de produits frais, surgelés ou congelés dans des caisses jusqu'à 5,5 m
- Nouvel aspect élégant
- Fluide frigorigène : Standard : R-452A / En option : R-134a

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C	6600 W
Puissance en mode thermique -20 °C	3500 W
Puissance en mode secteur 0 °C	4800 W
Puissance en mode secteur -20 °C	2500 W

DÉBIT D'AIR

FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique	2150 m ³ /hr
Vitesse de sortie d'air - sortie d'air	5.5 m/s

DONNÉES TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle	X214 Deep Sump
Cylindrée	228 cm ³

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge	2.5 kg
--------	--------

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Longueur de caisse	4.0 - 5.5 m
Fluide frigorigène	R-452A
Débit d'air	2150 m ³ /hr
Contrôleur	Truck Smart Reefer 3

POIDS

BATTERIE COMPRISE

Modèle 30	370 (Whisper option +17) kg
Modèle 50	400 (Whisper option +17) kg

MOTEUR

Modèle	TK 270
Puissance nominale	7.5 kW
Intervalle d'entretien	1000 h
Nb de cylindres/cylindrées	TK 270V / 2 / 570 cm ³

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence	400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60
Puissance nominale	4.5 kW

GROUPES FRIGORIFIQUES POUR PORTEURS - MONO-TEMPÉRATURE

	FONCTION STANDARD	OPTION INSTALLATION EN USINE	OPTION INSTALLATION PAR LE CONCESSIONNAIRE
LIFE COST MANAGEMENT			
ThermoKare Service contracts			x
Cycle-Sentry start/stop control system	x		
EMI 2000 extended maintenance	x		
Thermo King high performance battery	x		
Thermo King Energy battery		x	
Premium AGM battery		x	
2-year warranty coverage	x		
DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS			
TouchPrint data capture			x
TouchPrint Printer			x
Remote Watch	x		
TSR standard in-cab display	x		
LOAD PROTECTION			
Heater Bar Kit			x
Auto phase correction	x		
SafeGuard battery protection kit		x	x
Password protected controller	x		
Door switches		x	x
Diesel/electric auto switching	x		
CUSTOMIZATION			
Whisper noise attenuating kit		x	
Hose management kit		x	
TSR rear remote control		x	
Solar Panel			x
Whisper low noise kit		x	
Body mount enclosure			x
90L fuel tank		x	x
Triple Combo Display			x