UNITÀ Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm
CONDENSATORE Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm

T-560R

Unità di refrigerazione ad alimentazione autonoma potenziata per autocarri di medie e piccole dimensioni

- Prestazioni comprovate fino a 55 °C
- Estrema quanto le condizioni in cui lavora
- Assistenza manutenzione e ricambi completa Thermo King
- Facilità d'uso per un funzionamento a prova di errore
- Prestazioni leader nel mercato e risparmio
- Impatto ambientale ridotto
- Carico di prodotti congelati, refrigerati o freschi fino a 5,5 m di lunghezza
- Nuovo aspetto elegante
- Refrigerante: Standard: R-452A / Optional: R-134a

PRESTAZIONI

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO NETTA DEL SISTEMA SECONDO 30 °C LE NORME A.T.P. AD UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 30°C	
Capacità con alimentazione da motore 0°C	6600 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C	3500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C	4800 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C	2500 W

FLUSSO D'ARIA UNITÀ ALIMENTATA DA MOTORE DIESEL AD ALTA VELOCITÀ	
Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa	2150 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria	5.5 m/s

DATI TECNICI

COMPRESSORE	
Modello	X214 Deep Sump
Cilindrata	228 cm3

CARICA DEL REFRIGERANTE	
Carica	2.5 kg

GENERICO (LUNGHEZZA CELLA, REFRIGERANTE...)	
Lunghezza cella	4.0 - 5.5 m
Refrigerante	R-452A
Flusso d'aria	2150 m3/ora
Sistema di controllo	Truck Smart Reefer 3

PESO BATTERIA INCLUSA	
Modello 30	370 (Whisper option +17) kg
Modello 50	400 (Whisper option +17) kg

MOTORE	
Modello	TK 270
Potenza nominale	7.5 kW
Intervallo di manutenzione	1000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata	TK 270V / 2 / 570 cm3

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA	
Tensione/Fase/Frequenza	400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale	4.5 kW

© Thermo King Europe 2023

AUTOCARRI AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA - MONOTEMPERATURA

	CARATTERISTICA DI SERIE	OPZIONE INSTALLAZIONE IN FABBRICA	OPZIONE INSTALLAZIONE A CURA DEL CONCESSIONARIO
LIFE COST MANAGEMENT			
ThermoKare Service contracts			x
Cycle-Sentry start/stop control system	x		
EMI 2000 extended maintenance	x		
Thermo King high performance battery	x		
Thermo King Energy battery		x	
Premium AGM battery		x	
2-year warranty coverage	x		
DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS			
TouchPrint data capture			x
TouchPrint Printer			x
Remote Watch	x		
TSR standard in-cab display	x		
LOAD PROTECTION			
Heater Bar Kit			x
Auto phase correction	x		
SafeGuard battery protection kit		x	x
Password protected controller	x		
Door switches		x	x
Diesel/electric auto switching	x		
CUSTOMIZATION			
Whisper noise attenuating kit		x	
Hose management kit		x	
TSR rear remote control		x	
Solar Panel			x
Whisper low noise kit		x	
Body mount enclosure			x
90L fuel tank		x	x
Triple Combo Display			x

© Thermo King Europe 2023