



УСТАНОВКА Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm  
 КОНДЕНСАТОР Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm

## T-560R

Усовершенствованная холодильная установка с собственным двигателем для грузовиков малого и среднего размера

- Рабочие характеристики, проверенные при температуре до 55 °C
- Выносливость оборудования соответствует условиям, в которых ему приходится работать
- Полная поддержка со стороны компании Thermo King в отношении обслуживания и запасных частей
- Безотказная работа благодаря простоте использования
- Лидирующие на рынке эксплуатационные характеристики и экономичность
- Сниженный уровень воздействия на окружающую среду
- Перевозка замороженных, охлаждённых или свежих грузов в кузове размером до 5,5 м
- Стильный новый дизайн
- Хладагент: Стандартное исполнение: R-452A / Дополнительно: R-134a

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

#### ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ АТР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C	6600 Вт
Производительность при работе от двигателя при -20 °C	3500 Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания при 0 °C	4800 Вт
Производительность при работе от источника резервного электропитания при -20 °C	2500 Вт

#### РАСХОД ВОЗДУХА

ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па	2150 м <sup>3</sup> /ч
Скорость нагнетания — напор воздуха	5.5 м/с

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### КОМПРЕССОР

Модель	X214 Deep Sump
Объём	228 см <sup>3</sup>

#### ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка	2.5 кг
----------	--------

#### СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека	4.0 - 5.5 м
Хладагент	R-452A
Расход воздуха	2150 м <sup>3</sup> /ч
Контроллер	Truck Smart Reefer 3

#### ВЕС

С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30	370 (Whisper option +17) кг
Модель 50	400 (Whisper option +17) кг

## УСТАНОВКИ С СОБСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — МОНОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

ДВИГАТЕЛЬ		РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	
Модель	TK 270	Напряжение / число фаз / частота	400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60
Номинал	7.5 кВт	ток	4.5 кВт
Интервал технического обслуживания	1000 час		
Количество цилиндров / рабочий объём	TK 270V / 2 / 570 см3		

## УСТАНОВКИ С СОБСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — МОНОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

	СТАНДАРТНАЯ ФУНКЦИЯ	ОПЦИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ	ОПЦИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДИЛЕРОМ
<b>LIFE COST MANAGEMENT</b>			
ThermoKare Service contracts			x
Cycle-Sentry start/stop control system	x		
EMI 2000 extended maintenance	x		
Thermo King high performance battery	x		
Thermo King Energy battery		x	
Premium AGM battery		x	
2-year warranty coverage	x		
<b>DATA CAPTURE &amp; COMMUNICATIONS</b>			
TouchPrint data capture			x
TouchPrint Printer			x
Remote Watch	x		
TSR standard in-cab display	x		
<b>LOAD PROTECTION</b>			
Heater Bar Kit			x
Auto phase correction	x		
SafeGuard battery protection kit		x	x
Password protected controller	x		
Door switches		x	x
Diesel/electric auto switching	x		
<b>CUSTOMIZATION</b>			
Whisper noise attenuating kit		x	
Hose management kit		x	
TSR rear remote control		x	
Solar Panel			x
Whisper low noise kit		x	
Body mount enclosure			x
90L fuel tank		x	x
Triple Combo Display			x