

EIGENANTRIEB FÜR LKW – UNTERFLURMONTAGE MEHRFACHTEMPERATUR



UT Spectrum

Der neue Maßstab für die Unterflurmontage

MASCHINE Width 1797 mm x Depth 713 mm x Height 628 mm
KONDENSATOR Width 1797 mm x Depth 713 mm x Height 628 mm

- Flüsterbetrieb
- Geringer Kraftstoffverbrauch
- Kleiner und leichter
- Einfache, kostengünstige Installation
- Vereinfachter Zugang bei Wartungsarbeiten
- Fortschrittlicher TSR-3-Regler

LEISTUNG			
KÄLTELEISTUNG NUTZKÄLTELEISTUNG DES SYSTEMS BEI 30 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR UNTER ATP-BEDINGUNGEN		LUFTSTROM BEI SCHNELLLAUF-DIESELBETRIEB	
Leistung im Dieselbetrieb 0 °C	S-3 + S-3 = 10550 / S-3 + S-3 + S-2 = 10400 W	Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck	S-2: 1420 S-3: 2350 S-4.2: 2550 m3/h
Leistung im Dieselbetrieb -20 °C	S-3 + S-3 = 5750 / S-3 + S-3 + S-2 = 6050 W		

TECHNISCHE DATEN			
KOMPRESSOR		ALLGEMEIN (LADERAUMLÄNGE, KÄLTEMITTEL ...)	
Modell	TK 06 Scroll	Laderaumlänge	7.5 - 9+ m
		Kältemittel	R-452A
		Luftstrom	S-3 + S-3 = 1320 / S-3 + S-3 + S-2 = 1980 m3/h
		Regler	Truck Smart Reefer 3
		Geschwindigkeit	9.5
GEWICHT EINSCHL. BATTERIE		DIESELMOTOR	
Kondensator	S-3 + S-3 = 597 / S-3 + S-3 + S-2 = 633 kg	Modell	TK 376
		Nennleistung	14.6 kW
		Wartungsintervall	2000 h
		Anz. Zylinder/Hubraum	TK 376U / 3 / 1115 cm3
NETZBETRIEBENER ELEKTROMOTOR			
Spannung/Phasen/Frequenz	200 / 3 / 60 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60 -- 400 / 3 / 50		

EIGENANTRIEB FÜR LKW – UNTERFLURMONTAGE MEHRFACHTEMPERATUR

	STANDARDFUNKTION	OPTION WERKSEITIGER EINBAU	OPTION INSTALLATION DURCH HÄNDLER
LIFE COST MANAGEMENT			
ThermoKare Service contracts			x
Cycle-Sentry start/stop control system	x		
Fuel level sensor		x	x
Thermo King high performance battery	x		
Thermo King Energy battery		x	
Premium AGM battery		x	
2-year warranty coverage	x		
DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS			
TouchPrint data capture			x
TouchPrint Printer			x
ServiceWatch maintenance logger		x	
TrackKing? (tracking and load monitoring)			x
Wintrac (data analysis software)			x
LOAD PROTECTION			
TSR-3 standard in-cab display	x		
Auto phase correction	x		
Door switches		x	
Diesel/electric auto switching	x		
CUSTOMIZATION			
TSR-3 premium in-cab display		x	
TSR-3 rear remote control		x	
Flexible hoses			x
Electronic Fuel Capture			x
Remote Status Light and Combination Display			x
Solar Panel			x
Evaporator guard			x
Body mount enclosure			x
90L fuel tank		x	x
Safeguard - dealer fitted			x
Triple Combo Display			x