

UNIDADES AUTÓNOMAS PARA CAMIÓN: MODELOS MULTITEMPERATURA DE MONTAJE BAJO CHASIS



UNIDAD Width 1797 mm x Depth 713 mm x Height 628 mm
CONDENSADOR Width 1797 mm x Depth 713 mm x Height 628 mm

UT Spectrum

El punto de referencia en sistemas frigoríficos de montaje bajo chasis

- Funcionamiento ultrasilencioso.
- Bajo consumo de combustible.
- Peso y tamaño reducidos.
- Instalación sencilla y económica.
- Acceso más sencillo para el mantenimiento.
- Controlador TSR-3 avanzado.

RENDIMIENTO

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN CAPACIDAD NETA DE REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA EN CONDICIONES A.T.P. A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°C		EL CAUDAL DE AIRE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A ALTA VELOCIDAD	
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C	S-3 + S-3 = 10550 / S-3 + S-3 + S-2 = 10400 W	Volumen del caudal de aire a 0 Pa de presión estática	S-2: 1420 S-3: 2350 S-4.2: 2550 m ³ /h
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C	S-3 + S-3 = 5750 / S-3 + S-3 + S-2 = 6050 W		

DATOS TÉCNICOS

COMPRESOR		GENÉRICO (LONGITUD DEL COMPARTIMENTO, REFRIGERANTE, ETC.)	
Modelo	TK 06 Scroll	Longitud del compartimento	7,5 - 9+ m
		Refrigerante	R-452A
		El caudal de aire	S-3 + S-3 = 1320 / S-3 + S-3 + S-2 = 1980 m ³ /h
		Controlador	Truck Smart Reefer 3
		Velocidad	9,5
PESO INCLUIDA LA BATERÍA		MOTOR	
Condensador	S-3 + S-3 = 597 / S-3 + S-3 + S-2 = 633 kg	Modelo	TK 376
		Potencia nominal	14,6 kW
		Intervalo de mantenimiento	2000 horas
		N.º de cilindros/cilindrada	TK 376U / 3 / 1115 cm ³
MOTOR ELÉCTRICO			
Voltaje/fase/frecuencia	200 / 3 / 60 -- 230 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60 -- 400 / 3 / 50		

UNIDADES AUTÓNOMAS PARA CAMIÓN: MODELOS MULTITEMPERATURA DE MONTAJE BAJO CHASIS

	CARACTERÍSTICA DE SERIE	OPCIONAL INSTALADO DE FÁBRICA	OPCIONAL INSTALADO POR EL CONCESIONARIO
LIFE COST MANAGEMENT			
ThermoKare Service contracts			x
Cycle-Sentry start/stop control system	x		
Fuel level sensor		x	x
Thermo King high performance battery	x		
Thermo King Energy battery		x	
Premium AGM battery		x	
2-year warranty coverage	x		
DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS			
TouchPrint data capture			x
TouchPrint Printer			x
ServiceWatch maintenance logger		x	
TrackKing? (tracking and load monitoring)			x
Wintrac (data analysis software)			x
LOAD PROTECTION			
TSR-3 standard in-cab display	x		
Auto phase correction	x		
Door switches		x	
Diesel/electric auto switching	x		
CUSTOMIZATION			
TSR-3 premium in-cab display		x	
TSR-3 rear remote control		x	
Flexible hoses			x
Electronic Fuel Capture			x
Remote Status Light and Combination Display			x
Solar Panel			x
Evaporator guard			x
Body mount enclosure			x
90L fuel tank		x	x
Safeguard - dealer fitted			x
Triple Combo Display			x