THERMO KING

Cable de alimentación de Thermo King

Haga funcionar su unidad con energía eléctrica.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA PARA EQUIPOS FRIGORÍFICOS
PARA EL TRANSPORTE EN CAMIONES Y REMOLQUES



TRANE TECHNOLOGIES

Cable de alimentación

Haga funcionar su unidad con energía eléctrica

¿Por qué depender del diésel cuando puede optar por la alternativa eléctrica, más eficiente y respetuosa con el medioambiente, mientras el vehículo está estacionado?

Cada vez más bases operativas y áreas de descanso ofrecen conexiones a la red eléctrica, por lo que pasarse a la movilidad eléctrica nunca había sido tan fácil. Para garantizar un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más extremas, hemos desarrollado cuatro nuevos cables de alimentación de 400 V para remolques, especialmente diseñados para los países nórdicos. Fabricados con caucho H07RN XTREM ultraflexible, estos cables siguen siendo fáciles de manejar incluso a temperaturas extremas inferiores a -10 °C.

Pase del diésel a la electricidad hoy mismo y disfrute de sus ventajas:

- Benefíciese de importantes ahorros de costes al cambiar a electricidad.
- Realice fácilmente un seguimiento de las horas de funcionamiento eléctrico gracias a TK TracKing y optimice la elaboración de informes medioambientales efectivos.
- Minimice su impacto medioambiental al reducir las emisiones nocivas.
- Disfrute de un entorno más silencioso y tranquilo gracias a la reducción del ruido.
- Prolongue la vida útil de los componentes de su unidad al reducir significativamente el desgaste y las roturas de las piezas relacionadas con el combustible, como el motor, los filtros y el motor de arranque.

¿BUSCA LO MÁXIMO?

Los concesionarios certificados de Thermo King están a su disposición 24/7 y nuestra red se encuentra disponible en toda Europa. Visite nuestro sitio web para localizar su concesionario más cercano.



AHORA THERMO KING OFRECE DIVERSOS CABLES DE ALIMENTACIÓN COMO ACCESORIOS, CADA UNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Cable resistente para su uso en talleres o aparcamientos de transporte.
- Cable con una carga máxima nominal de 38 A.
- Acabado reforzado entre el cable y el enchufe.
- Fácil de enrollar y transportar en la unidad tractora.
- Fabricado y probado con herramientas y procesos de calidad industrial.
- Temperaturas de funcionamiento entre -10 °C y 90 °C.
- Cumplimiento de las normativas en todas las regiones (por ejemplo, en Alemania, de la norma DIN VDE 0100-550, que exige que los cables alargadores incluyan neutro).
- Aislamiento de XLPE que permite más corriente en comparación con el aislamiento de PVC.
- Alta flexibilidad y resistencia a la abrasión, clase V según la norma EN 60228.
- Se incluye la marca Thermo King.

OPCIONES PARA SELECCIONAR:

- Con o sin cable neutro
- Longitud de 15 m o 25 m
- Enchufe a la red eléctrica de 3, 4 o 5 polos
- Asa de velcro para facilitar la organización y el transporte (código de referencia 941039)

Alcance su nivel máximo en **europe.thermoking.com/max-your-cool**

ELIJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SU REGIÓN

SERIES TX Y UT / REMOLQUE

CÓDIGO DE REFERENCIA	401856	401944	401857	401945	401860	401861
Cables	3 fases + tierra					
Longitud	15 m		25 m		15 m	25 m
Color del cable	Negro					
Tipo de cable	4G4					
Material del cable	PVC	H_{07}RN XTREM*	PVC	H_{07}RN XTREM*	PVC	
Temperatura mínima de uso	-10°C	-25°C	-10°C	-25°C	-10°C	
Voltaje de la unidad	400 V (3 fases)					
Conexión a la unidad	5 polos y 32 A					
Enchufe a la red eléctrica	5 polos y 32 A				4 polos y 32 A	
Caída de voltaje (*)	< 2 V		< 4 V		< 2 V	< 4 V
Unidades compatibles	Serie SLXi / Serie A / Serie TX					
Cantidad por palé	108		72		108	72

FRIGOBLOCK / ENERG-E PACK (CON NEUTRO)

CÓDIGO DE REFERENCIA	401872	401951	401873	401952
Cables	3 fases + tierra + neutro			
Longitud	15 m		25 m	
Color del cable	Negro con marcas naranjas			
Tipo de cable	5G4			
Material del cable	PVC	H_{07}RN XTREM*	PVC	H_{07}RN XTREM*
Temperatura mínima de uso	-10°C	-25°C	-10°C	-25°C
Voltaje de la unidad	400 V (3 fases)			
Conexión a la unidad	5 polos y 32 A			
Enchufe a la red eléctrica	5 polos y 32 A			
Caída de voltaje (*)	< 2 V	< 4 V	< 2 V	< 4 V
Unidades compatibles	Frigoblock Camión y Remolque / Energ-e Pack			
Cantidad por palé	108		72	

UNIDADES PARA CAMIÓN ACCIONADAS POR EL MOTOR DEL VEHÍCULO

CÓDIGO DE REFERENCIA	401922	401914	401915	401916
Cables	1 fase + tierra		3 fases + tierra	3 fases + tierra + neutro
Longitud	10 m			
Color del cable	Negro			Negro con marcas naranjas
Tipo de cable	3G2.5		4G2.5	5G2.5
Material del cable	PVC			
Temperatura mínima de uso	-10 °C			
Voltaje de la unidad	230 V (1 fase)		400 V (3 fases)	
Conexión a la unidad	3 polos y 16 A (azul)		4 polos y 16 A	5 polos y 16 A
Enchufe a la red eléctrica	-	3 polos y 16 A (azul)	4 polos y 16 A	5 polos y 16 A
Caída de voltaje (*)	< 2 V			
Unidades compatibles	Serie B / V-200 / E-200		V-400X / V-800	
Cantidad por palé	144		108	90

*= Caucho

Soluciones de gestión de la energía

Haga funcionar su unidad con energía eléctrica.

- **DISFRUTE DE IMPORTANTES AHORROS DE COSTES** al cambiar a electricidad.
- **REALICE FÁCILMENTE UN SEGUIMIENTO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO** gracias a TK TracKing y optimice la elaboración de informes medioambientales.
- **MINIMICE SU IMPACTO MEDIOAMBIENTAL** al reducir las emisiones nocivas.
- **DISFRUTE DE UN ENTORNO MÁS SILENCIOSO Y TRANQUILO** gracias a la reducción del ruido.
- **PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES DE SU UNIDAD** al reducir significativamente el desgaste y las roturas de las piezas relacionadas con el combustible, como el motor, los filtros y el motor de arranque.



THERMO KING

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa innovadora en el sector de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de la temperatura para el transporte. Diseñamos y proporcionamos tecnología y soluciones de vanguardia pensando en la sostenibilidad, la fiabilidad y la experiencia del cliente. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones de tren, desde 1938.

Si desea obtener más información
europe.thermoking.com

Encuentre su concesionario más cercano en
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Bélgica
© 2026 Thermo King Europe TK 80207 (10-2026)-ES2

TRANE TECHNOLOGIES