THERMO KING

Câble d'alimentation Thermo King

Faites fonctionner votre unité sur l'alimentation électrique.

SOLUTIONS DE GESTION DE L'ALIMENTATION POUR LES GROUPES FRIGORIFIQUES DE TRANSPORT POUR PORTEURS ET SEMI-REMORQUES



TRANE TECHNOLOGIES

Câble d'alimentation

Faites fonctionner votre unité sur l'alimentation électrique

Pourquoi dépendre du thermique quand vous pouvez opter pour l'alimentation électrique, écologique et efficace, lorsque vous êtes stationnés ?

Avec un nombre croissant de dépôts et d'aires de repos proposant des raccordements au réseau électrique, le passage à l'électrique n'a jamais été aussi simple. Afin de garantir des performances optimales, même dans les conditions les plus extrêmes, nous avons développé quatre nouveaux câbles d'alimentation 400 V pour semi-remorques, spécialement conçus pour les pays nordiques. Conçus en caoutchouc H07RN XTREM ultra-flexible, ces câbles restent faciles à manipuler même à des températures extrêmes inférieures à −10 °C.

Adoptez dès aujourd'hui la transition du diesel vers l'électrique et bénéficiez des avantages :

- Faites d'importantes économies en passant à l'électricité.
- Suivez facilement vos heures de fonctionnement en mode électrique grâce à TK TracKing pour un reporting environnemental efficace.
- Réduisez votre impact sur l'environnement en limitant vos émissions nocives.
- Profitez d'un environnement plus calme et plus paisible avec des niveaux sonores réduits.
- Prolongez la durée de vie des composants de votre unité en réduisant de manière significative l'usure des pièces liées au carburant telles que le moteur, les filtres et le démarreur.

VOUS CHERCHEZ VOTRE « MAX » ?

Les concessionnaires certifiés Thermo King sont à votre service 24/7 et notre réseau est disponible dans toute l'Europe. Visitez notre site Web pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous.



THERMO KING PROPOSE DÉSORMAIS UNE VARIÉTÉ DE CÂBLES D'ALIMENTATION EN TANT QU'ACCESSOIRES, CHACUN PRÉSENTANT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

- Câble résistant pour une utilisation en atelier ou dans un dépôt
- Câble prévu pour une charge maximale de 38 A
- Finition renforcée entre le câble et la fiche
- Facile à dérouler et à transporter dans le tracteur
- Fabriqué et testé avec un outillage et des procédés de qualité industrielle
- Températures de fonctionnement de -10 °C à 90 °C
- Conformité réglementaire entre les régions (exemple de l'Allemagne avec la norme DIN VDE 0100-550 qui exige que les câbles d'extension incluant le neutre)
- Isolation XLPE permettant un courant plus élevé par rapport à l'isolation PVC
- Grande flexibilité et haute résistance à l'abrasion, classe V selon la norme EN 60228
- Marquage Thermo King inclus

OPTIONS À SÉLECTIONNER :

- Avec ou sans câble neutre
- Longueur de 15 m ou 25 m
- Prise 3 pôles, 4 pôles ou 5 pôles pour le réseau électrique
- Poignée en velcro pour faciliter l'organisation et le transport (réf. 941039)

Obtenez votre « Max » sur **europe.thermoking.com/max-your-cool**

CHOISISSEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION QUI RÉPOND LE MIEUX AUX EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE VOTRE RÉGION

SÉRIES TX ET UT / SEMI-REMORQUE

RÉFÉRENCE	401856	401944	401857	401945	401860	401861
Câbles	Triphasé+Terre					
Longueur	15 m		25 m		15 m	25 m
Couleur du câble	noir					
Type de câble	4G4					
Matériau du câble	PVC	H_{07}RN XTREM*	PVC	H_{07}RN XTREM*	PVC	
Température minimale d'utilisation	-10 °C	-25 °C	-10 °C	-25 °C	-10 °C	
Tension de l'unité	400 V (triphasée)					
Raccordement à l'unité	5 pôles 32 A					
Branchement au réseau électrique (secteur)	5 pôles 32 A				4 pôles 32 A	
Chute de tension (*)	< 2 V		< 4 V		< 2 V	< 4 V
Unités compatibles	Séries SLXi / A / TX					
Quantité par palette	108		72		108	72

FRIGOBLOCK / ENERG-E PACK (AVEC NEUTRE)

RÉFÉRENCE	401872	401951	401873	401952
Câbles	Triphasé+Terre+Neutre			
Longueur	15 m		25 m	
Couleur du câble	noir avec marquage orange			
Type de câble	5G4			
Matériau du câble	PVC	H_{07}RN XTREM*	PVC	H_{07}RN XTREM*
Température minimale d'utilisation	-10 °C	-25 °C	-10 °C	-25 °C
Tension de l'unité	400 V (triphasée)			
Raccordement à l'unité	5 pôles 32 A			
Branchement au réseau électrique (secteur)	5 pôles 32 A			
Chute de tension (*)	< 2 V	< 4 V	< 2 V	< 4 V
Unités compatibles	Frigoblock pour porteurs et semi-remorques/ Energ-e Pack			
Quantité par palette	108		72	

GROUPES POULIE-MOTEUR POUR PORTEURS

RÉFÉRENCE	401922	401914	401915	401916
Câbles	Monophasé+Terre		Triphasé+Terre	Triphasé+Terre+Neutre
Longueur	10 m			
Couleur du câble	noir			noir avec marquage orange
Type de câble	3G2.5		4G2.5	5G2.5
Matériau du câble	PVC			
Température minimale d'utilisation	-10 °C			
Tension de l'unité	230 V (monophasée)		400 V (triphasée)	
Raccordement à l'unité	3 pôles 16 A (bleu)		4 pôles 16 A	5 pôles 16 A
Branchement au réseau électrique (secteur)	-	3 pôles 16 A (bleu)	4 pôles 16 A	5 pôles 16 A
Chute de tension (*)	< 2 V			
Unités compatibles	Série B / V-200 / E-200		V-400X / V-800	
Quantité par palette	144		108	90

*= Caoutchouc

Solutions de gestion de l'énergie

Faites fonctionner votre unité sur l'alimentation électrique.

- **FAITES D'IMPORTANTES ÉCONOMIES**
  en passant à l'électricité.

- **SUIVEZ FACILEMENT VOS HEURES DE FONCTIONNEMENT**
  en mode électrique grâce à TK TracKing pour un reporting environnemental efficace.

- **RÉDUISEZ VOTRE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT**
  en limitant les émissions nocives.

- **PROFITEZ D'UN ENVIRONNEMENT PLUS CALME ET PLUS PAISIBLE**
  avec des niveaux sonores réduits.

- **PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DES COMPOSANTS DE VOTRE UNITÉ**
  en réduisant de manière significative l'usure des pièces liées au carburant telles que le moteur, les filtres et le démarreur.



THERMO KING

Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur mondial dans le domaine du climat, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température contrôlée. Nous concevons et fournissons des technologies et des solutions de pointe en tenant compte de la durabilité, de la fiabilité et de l'expérience client. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.

Pour plus d'informations
europe.thermoking.com

Identifiez le concessionnaire le plus proche de chez vous
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium
© 2026 Thermo King Europe TK 80207 (10-2026)-FR2

TRANE TECHNOLOGIES