



S-500

Funzionalità e prestazioni ottimizzate per l'ultima novità nell'ambito del controllo della temperatura

Con una carica di refrigerante minore, la Serie MKII garantisce ulteriori risparmi sui costi e un impatto ambientale decisamente ridotto.

- Per autobus e pullman da 8 a 15 metri
- Una gamma con unità per tutti i climi dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico
- Microcanale
- Tecnologia sistema di controllo dell'autobus CANAIRE® integrata
- Leggera
- Capacità più elevate
- Tempi di installazione inferiori
- Funzione 100% fresh air

Caratteristiche tecniche

AUTOBUS	
Capacità di raffreddamento massima	25 kW
Capacità di raffreddamento nominale	14,0 kW
Capacità di riscaldamento	33 kW
Flusso dell'aria dell'evaporatore	4400 (4920) m ³ /ora
Aria fresca	100 %
Assorbimento di corrente	54 (65) A
Dimensioni L x P x A	1850x2300x215 (N) / 2100x2300x215 (W) mm
Peso	125 (N) / 131 (W) kg
Refrigerante	R-134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dal concessionario


S-700

Funzionalità e prestazioni ottimizzate per l'ultima novità nell'ambito del controllo della temperatura

Con una carica di refrigerante minore, la Serie MKII garantisce ulteriori risparmi sui costi e un impatto ambientale decisamente ridotto.

- Per autobus e pullman da 8 a 15 metri
- Una gamma con unità per tutti i climi dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico
- Microchannel
- Tecnologia sistema di controllo dell'autobus CANAIRE® integrata
- Leggera
- Capacità più elevate
- Minor tempo di installazione
- Funzione 100% fresh air

Caratteristiche tecniche

AUTOBUS	
Capacità di raffreddamento massima	32 kW
Capacità di raffreddamento nominale	20.7 kW
Capacità di riscaldamento	33 kW
Flusso dell'aria dell'evaporatore	4400 (4920) m ³ /ora
Aria fresca	100 %
Assorbimento di corrente	63 (74) A
Dimensioni L x P x A	1850x2300x215 (N) / 2100x2300x215 (W) mm
Peso	131 (N) / 137 (W) kg
Refrigerante	R-134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile Caratteristica di serie
 Optional: fornito dalla fabbrica Optional: fornito dal concessionario


S-805

Funzionalità e prestazioni ottimizzate per l'ultima novità nell'ambito del controllo della temperatura

Con una carica di refrigerante minore, la Serie MKII garantisce ulteriori risparmi sui costi e un impatto ambientale decisamente ridotto.

- Per autobus e pullman da 8 a 15 metri
- Una gamma con unità per tutti i climi dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico
- Microchannel
- Tecnologia sistema di controllo dell'autobus CANAIRE® integrata
- Leggera
- Capacità più elevate
- Minor tempo di installazione
- Funzione 100% fresh air

Caratteristiche tecniche

AUTOBUS	
Capacità di raffreddamento massima	40 kW
Capacità di raffreddamento nominale	24.3 kW
Capacità di riscaldamento	47 kW
Flusso dell'aria dell'evaporatore	6600 (7380) m ³ /ora
Aria fresca	100 %
Assorbimento di corrente	81 (92) A
Dimensioni L x P x A	1850x2300x215 (N) / 2100x2300x215 (W) mm
Peso	141 (N) / 147 (W) kg
Refrigerante	R-134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dal concessionario


S-960

Funzionalità e prestazioni ottimizzate per l'ultima novità nell'ambito del controllo della temperatura

Con una carica di refrigerante minore, la Serie MKII garantisce ulteriori risparmi sui costi e un impatto ambientale decisamente ridotto.

- Per autobus e pullman da 8 a 15 metri
- Una gamma con unità per tutti i climi dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico
- Microchannel
- Tecnologia sistema di controllo dell'autobus CANAIRE® integrata
- Leggera
- Capacità più elevate
- Minor tempo di installazione
- Funzione 100% fresh air

Caratteristiche tecniche

AUTOBUS	
Capacità di raffreddamento massima	45 kW
Capacità di raffreddamento nominale	27 kW
Capacità di riscaldamento	47 kW
Flusso dell'aria dell'evaporatore	6600 (7380) m ³ /ora
Aria fresca	100 %
Assorbimento di corrente	90 (101) A
Dimensioni L x P x A	1850x2300x215 (N) / 2100x2300x215 (W) mm
Peso	146 (N) / 152 (W) kg
Refrigerante	R-134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dal concessionario



S-960-AdvanTech

Funzionalità e prestazioni ottimizzate per l'ultima novità nell'ambito del controllo della temperatura

Con una carica di refrigerante minore, la Serie MKII garantisce ulteriori risparmi sui costi e un impatto ambientale decisamente ridotto.

- Per autobus e pullman da 8 a 15 metri
- Una gamma con unità per tutti i climi dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico
- Microchannel
- Tecnologia sistema di controllo dell'autobus CANAIRE® integrata
- Leggera
- Capacità più elevate
- Minor tempo di installazione
- Funzione 100% fresh air

Caratteristiche tecniche

AUTOBUS	
Capacità di raffreddamento massima	48 kW
Capacità di raffreddamento nominale	31.6 kW
Capacità di riscaldamento	47 kW
Flusso dell'aria dell'evaporatore	6600 (7380) m ³ /ora
Aria fresca	100 %
Assorbimento di corrente	99 (110) A
Dimensioni L x P x A	1850x2300x215 (N) / 2100x2300x215 (W) mm
Peso	149 (N) / 156 (W) kg
Refrigerante	R-407c

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dal concessionario


E-700
Caratteristiche tecniche

BUS	
List Cooling capacity	36 kW
Rated Cooling capacity	13,6 @40 Hz / 16,1 @50 Hz / 21,3 @75 Hz kW
Heating capacity	47 kW
Evaporator airflow	4500 (4920) m ³ /hr
Fresh Air	0-100 %
Current Draw	81 A
Dimensions W x L x H	1850x2500x305 mm
Weight	231/238 kg
Refrigerant	R407C

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile Caratteristica di serie
 Optional: fornito dalla fabbrica Optional: fornito dal concessionario


E-960

Caratteristiche tecniche

BUS	
List Cooling capacity	38 kW
Rated Cooling capacity	13,7 @40Hz / 16,7 @50Hz / 21,6 @75Hz kW
Heating capacity	47 kW
Evaporator airflow	6200 (7380) m ³ /hr
Fresh Air	0-100 %
Current Draw	99 A
Dimensions W x L x H	1850x2500x305 mm
Weight	235/242 kg
Refrigerant	R407C

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile Caratteristica di serie
 Optional: fornito dalla fabbrica Optional: fornito dal concessionario



X-500

X-traordinary performance

The range has been manufactured to provide market-leading performance with a lightweight design, delivering outstanding value for operators.

- For buses from 8 to 15 metres
- A range with units for all the climates of Europe, the Middle East and Asia Pacific
- Innovative design allows for both centre and side air return
- CANAIRE[®] controller technology inside
- Lightweight with high capacity
- Reduced refrigerant charge

Caratteristiche tecniche

BUS	
List Cooling capacity	25 kW
Rated Cooling capacity	13.2 kW
Heating capacity	34 kW
Evaporator airflow	3400 m ³ /hr
Fresh Air	20 %
Current Draw	46 (57) A
Dimensions W x L x H	1520x2200x183 (N) / 1800x2200x183 (W) mm
Weight	86 (N) / 93 (W) kg
Refrigerant	R134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dal concessionario



X-700

X-traordinary performance

The range has been manufactured to provide market-leading performance with a lightweight design, delivering outstanding value for operators.

- For buses from 8 to 15 metres
- A range with units for all the climates of Europe, the Middle East and Asia Pacific
- Innovative design allows for both centre and side air return
- CANAIRE[®] controller technology inside
- Lightweight with high capacity
- Reduced refrigerant charge

Caratteristiche tecniche

BUS	
List Cooling capacity	32 kW
Rated Cooling capacity	20.1 kW
Heating capacity	39 kW
Evaporator airflow	4400 m ³ /hr
Fresh Air	20 %
Current Draw	63 (74) A
Dimensions W x L x H	1800x2200x183 mm
Weight	96 kg
Refrigerant	R134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
 Caratteristica di serie
- Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito dal concessionario



X-900

X-traordinary performance

The range has been manufactured to provide market-leading performance with a lightweight design, delivering outstanding value for operators.

- For buses from 8 to 15 metres
- A range with units for all the climates of Europe, the Middle East and Asia Pacific
- Innovative design allows for both centre and side air return
- CANAIRE[®] controller technology inside
- Lightweight with high capacity
- Reduced refrigerant charge

Caratteristiche tecniche

BUS	
List Cooling capacity	45 kW
Rated Cooling capacity	24.5 kW
Heating capacity	47 kW
Evaporator airflow	6600 m ³ /hr
Fresh Air	20 %
Current Draw	90 (101) A
Dimensions W x L x H	2000x2585x183 mm
Weight	136 kg
Refrigerant	R134a

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Optional: fornito dal concessionario



X-900-AdvanTech

X-traordinary performance

The range has been manufactured to provide market-leading performance with a lightweight design, delivering outstanding value for operators.

- For buses from 8 to 15 metres
- A range with units for all the climates of Europe, the Middle East and Asia Pacific
- Innovative design allows for both centre and side air return
- CANAIRE[®] controller technology inside
- Lightweight with high capacity
- Reduced refrigerant charge

Caratteristiche tecniche

BUS	
List Cooling capacity	48 kW
Rated Cooling capacity	33.9 kW
Heating capacity	47 kW
Evaporator airflow	6600 m ³ /hr
Fresh Air	0-20 %
Current Draw	99 (110) A
Dimensions W x L x H	2000x3040x225 mm
Weight	159 kg
Refrigerant	R407C

Dimensioni	Unità
Height	
Width	
Depth	

Caratteristiche e optional

- Non disponibile
- Caratteristica di serie
- Optional: fornito dalla fabbrica
- Optional: fornito dal concessionario