

 **THERMO KING**

TouchLog-Datenlogger

Erfassung und Ausdruck von Temperaturdaten für alle Fahrzeuge



 **Touch Log** Standard Premium

Einfaches und übersichtliches Touchscreen-Display

Temperatursensoren und Thermo King-Sollwertanzeige

Export von Belegen als elektronische Datei auf USB-Flash-Laufwerk

Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker für schnelles Drucken

0,5 K Genauigkeit zwischen -25 °C und +8 °C

TouchLog-Datenlogger

Erfassung und Ausdruck von Temperaturdaten für alle Fahrzeuge

Der TouchLog-Datenlogger von Thermo King ist kompakt, einfach zu verwenden und ermöglicht flexible Downloads und schnelle Ausdrücke.

Benutzerfreundlichkeit

- Intuitive Benutzeroberfläche mit kapazitivem Touchscreen
- Schnelle Navigation über Symbole und Tastenkürzel
- 18 Sprachen für Anzeige und Ausdrücke verfügbar

Flexibilität

- Mit eigenen, unabhängigen Sensoren zur Verwendung mit allen Arten von Temperaturregelungsgeräten ausgestattet
- Protokolliert Temperatursollwerte von Thermo King-Maschinen mit SR-2- oder SR-3-Reglern
- Kann in jedem Standard-Radioschacht nach DIN-Norm oder in jedem Armaturenbrett montiert werden. Sollwertänderungen oder Türöffnungen werden in einem Beleg erfasst
- Für Montage an der Außenseite auch mit wetterfestem IP 66-Gehäuse verfügbar

Sicherheit

- 8 MB Speicher – genügend Platz für die Daten mindestens eines Jahres
- Alarmgebung bei einem Überschreiten des Temperatursollwertes oder aufgrund von Türöffnung
- Zugriffsgeschützte Uhr mit automatischer Umstellung von Sommer- auf Winterzeit

Download

- Export von Belegen als elektronische Datei (.pdf / .txt) auf USB-Flash-Laufwerk
- Kompatibel mit der Wintrac-Software von Thermo King für Updates und Daten-Downloads (.wtf-Dateien) **Wintrac**

Ausdruck

- Schneller, einfacher Ausdruck von Liefer-, Fahrt- oder Mehrtagesbelegen
- Tabellen- oder Grafikformat
- Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker
- Schnelles Nachfüllen von Druckerpapier

Konnektivität

- 6 konfigurierbare Eingänge: analog für Temperatursensoren (NTC) oder digital für Status des Schalters zum Öffnen/Schließen
- 1 digitaler Ausgang zum Anschluss einer externen Leuchtanzeige oder eines Summers
- 1 USB-Anschluss zum Anschluss eines PCs oder zum Export von Belegen als elektronische Datei auf ein Flash-Laufwerk
- Bis zu 3 serielle Kommunikationsports (RS232/RS485) beim Premium-Modell für den Anschluss an:
 - Thermo King-Maschinenregler für Temperatursollwert, Türstatus oder Abtauen
 - Telematiklösung TrackKing von Thermo King **TrackKing**
 - Geolokalisierungssystem von Drittanbietern

Zubehör

- Thermo King-Türschalter mit zweiadrigem Kabel
- Manuelles Thermo King-Messgerät (Palettensensor)

Neues Installationskit für das Fahrerhaus

- Kompaktes Design zur Installation von TouchLog
- Schneller Zugriff auf Funktionstasten von TouchLog
- Flexibler Installationsort (nur flache Oberflächen)
- Montage auf dem Armaturenbrett
- Wandmontage
- Deckenmontage

Zertifizierung

- Erfüllt alle relevanten Standards für den Lebensmitteltransport: EN 12830, Zulassung Typ E und WELMEC 7.2
- Genauigkeitsklasse: 0,5 K zwischen -25 °C und +8 °C, und 1 K zwischen -30 °C bis -25 °C und +8 °C bis +30 °C

Hinweis: Verwenden Sie bei fahrzeuggesteuerten LKW-Maschinen TouchLog Premium, um die Maschine mit TrackKing zu verbinden (separate BlueBox erforderlich).



USB-Anschluss –
Detailansicht



Touchscreen –
Detailansicht

