

 **THERMO KING**

Registrador de datos TouchLog

Recuperación e impresión de datos de la temperatura para todos los vehículos



 **Touch Log**

Standard

Premium

Pantalla táctil, clara y simple

Sensores de temperatura y lectura del punto de consigna de Thermo King

Exportación en formato electrónico de los tickets a una unidad flash USB

Impresora térmica de alta velocidad para una rápida impresión

Precisión de 0,5 K a una temperatura de entre -25°C y +8°C

Registrador de datos TouchLog

Recuperación e impresión de datos de la temperatura para todos los vehículos

El registrador de datos TouchLog de Thermo King, compacto y fácil de utilizar, permite descargar los datos de manera flexible e imprimirlos con rapidez.

Facilidad de uso

- Interfaz intuitiva con pantalla táctil capacitiva.
- Rápida navegación con iconos y teclas de acceso directo.
- Selección entre 18 idiomas en la pantalla y las impresiones.

Flexibilidad

- Equipado con sus propios sensores independientes para su utilización con equipos de control de la temperatura de cualquier marca.
- Registrará el punto de consigna de la temperatura en las unidades de Thermo King equipadas con los controladores SR-2 o SR-3.
- Puede instalarse en cualquier ranura DIN estándar para la radio o en el salpicadero y las aperturas de la puerta y los cambios del punto de consigna quedarán reflejados en el ticket.
- También se encuentra disponible con una protección IP 66 a prueba de inclemencias meteorológicas cuando se requiere un montaje externo.

Seguridad

- 8 MB de memoria, suficientes para conservar, como mínimo, los datos de todo un año.
- Alerta de temperatura fuera de rango basada en la tecla de encendido y en la opción de las aperturas de puertas.
- Reloj protegido con ajuste automático de invierno/verano.

Descarga

- Exportación en formato electrónico (.pdf/.txt) de los tickets a una unidad flash USB.
- Compatible con el software WinTrac de Thermo King para las actualizaciones y las descargas de datos (archivos .wtf).

Wintrac

Impresión

- Impresión rápida y sencilla de los tickets de entrega, de trayecto o de varios días.
- Selección entre un formato gráfico o de tablas.
- Impresora térmica de alta velocidad.
- Rápida sustitución del papel de la impresora.

Conectividad

- Seis entradas configurables: analógicas para los sensores de temperatura (NTC) o digitales para el estado del interruptor de apertura/cierre.
- Una salida digital para la conexión a una alarma sonora o a un indicador luminoso externos.
- Un puerto USB para la conexión al ordenador o para exportar un ticket en formato electrónico a una unidad flash.
- Hasta tres puertos de comunicaciones en serie (RS232/RS485) en el modelo Premium para la conexión a los siguientes componentes:
 - El controlador de la unidad de Thermo King para el punto de consigna de la temperatura, el estado de la puerta o el descarche.
 - La solución telemática TrackKing de Thermo King. **TrackKing**
 - Un sistema de geolocalización de terceros.

Accesorios

- Interruptor de puerta de dos cables de Thermo King.
- Sonda de mano de Thermo King (sensor insertable para la comprobación de la temperatura de la carga).

Nuevo kit de instalación en cabina

- Diseño compacto para el montaje del registrador TouchLog.
- Accesibilidad sencilla a los botones de función del registrador TouchLog.
- Flexibilidad con respecto a las ubicaciones de montaje (solo en superficies planas).
- Montaje en el salpicadero.
- Montaje en la pared.
- Montaje en el techo.

Certificación

- Cumple todas las normas relevantes en materia de transporte de alimentos: EN 12830, aprobación de tipo E y WELMEC 7.2.
- Clase de precisión: 0,5 K a una temperatura de entre -25°C y +8°C y 1 K a una temperatura de entre -30°C y -25°C y de entre +8°C y +30°C.

Nota: Para las unidades para camión accionadas por el motor del vehículo, utilice el registrador TouchLog Premium para conectar la unidad a TrackKing (el sistema TK BlueBox se necesita por separado).



Conexión USB en detalle



Pantalla táctil en detalle

