



Enregistreur de données TouchLog

Enregistrement et impression des données de température pour tous véhicules



Touch Log

Standard

Premium

Afficheur tactile simple et clair

Sondes de température et lecture du point de consigne Thermo King

Export de la version électronique des tickets vers la clé USB

Imprimante thermique à haute vitesse pour impression rapide

Précision de 0,5 K pour une température comprise entre -25 °C et +8 °C

Enregistreur de données TouchLog

Enregistrement et impression des données de température pour tous véhicules

L'enregistreur de données TouchLog de Thermo King est compact, facile à utiliser, flexible pour le téléchargement et rapide pour les impressions.

Facilité d'utilisation

- Interface intuitive avec un écran tactile capacitif
- Navigation rapide grâce à des icônes et touches de raccourci
- 18 langues au choix pour les impressions et l'affichage

Flexibilité

- Équipé de ses propres sondes indépendantes à utiliser avec toutes les marques d'équipement de contrôle de la température
- Enregistre le point de consigne de température sur les groupes Thermo King équipés de contrôleurs SR-2 ou SR-3
- Peut être installé dans n'importe quel emplacement radio DIN standard ou monté sur le tableau de bord. Les changements de point de consigne ou les ouvertures de porte seront enregistrés sur le ticket
- Disponible également dans un boîtier IP 66 résistant aux intempéries en cas de montage externe requis

Sécurité

- Mémoire de 8 Mo suffisante pour conserver au moins 1 an de données
- Alerte de température hors plage basée sur l'allumage du groupe et option d'enregistrement des ouvertures de portes
- Horloge solidement protégée avec ajustement automatique pour l'heure d'été/d'hiver

Téléchargement

- Export de la version électronique des tickets (.pdf/.txt) vers une clé USB
- Compatible avec le logiciel Wintrac de Thermo King pour des mises à jour et des téléchargements de données (fichiers .wtf) **Wintrac**

Impression

- Impression rapide et facile des tickets de livraison, de trajet ou de plusieurs jours
- Choix du format : tableau ou graphique
- Imprimante thermique à grande vitesse
- Remplacement rapide du papier d'impression

Connectivité

- 6 entrées configurables : analogiques pour les capteurs de température (NTC) ou numériques pour l'état du commutateur d'ouverture/de fermeture
- 1 sortie numérique pour le branchement à une lumière ou une sonnerie externe
- 1 port USB pour le raccordement à un ordinateur ou l'export d'un ticket en version électronique vers une clé USB
- Jusqu'à 3 ports de communication série (RS232/RS485) sur le modèle Premium pour un branchement :
 - Contrôleur pour groupe frigorifique Thermo King pour le point de consigne de température, le statut des portes ou le dégivrage
 - Solution télématique TrackKing de Thermo King **TrackKing**
 - Système télématique de géolocalisation tiers

Accessoires

- Connecteur de porte à 2 fils Thermo King
- Sonde portable Thermo King (capteur de niveau des palettes)

Nouveau kit d'installation en cabine

- Conception compacte du système de montage TouchLog
- Facilité d'accès des boutons des fonctions TouchLog
- Flexibilité des emplacements de montage (surface plane uniquement)
- Support tableau de bord
- Support mural
- Support plafond

Certification

- Conforme à toutes les normes applicables en matière de transport des denrées alimentaires : EN 12830, approbation de type E et WELMEC 7.2
- Classe de précision : 0,5 K pour les températures comprises entre -25 °C et +8 °C et 1 K pour les températures comprises entre -30 °C et -25 °C, et +8 °C et +30 °C

Remarque : pour les groupes poulie-moteur pour porteurs, utilisez TouchLog Premium pour connecter le groupe frigorifique à TrackKing (BlueBox requise séparément).



Illustration du
raccordement USB



Détails de l'écran tactile

