

 **THERMO KING**

TouchLog

Înregistrator de temperatură cu imprimantă
pentru vehicule frigorifice



 **TouchLog**

Standard

Premium

Ecran tactil simplu și clar

Senzori de temperatură și preluare valoare referință Thermo King

Export date către unitate memorie externă USB

Imprimantă termică de mare viteză pentru imprimare rapidă

Precizie 0,5 K în intervalul -25°... + 8° C

TouchLog

Înregistrator de temperatură cu imprimantă pentru vehicule frigorifice

Înregistratorul TouchLog de la Thermo King este compact, ușor de utilizat, flexibil pentru descărcare date și imprimare.

Ușurință în utilizare

- Interfață intuitivă cu ecran tactil capacitiv
- Navigare rapidă cu pictograme și comenzi rapide
- Meniu disponibil în limba română

Flexibilitate

- Echipat cu senzori proprii, independenți, pentru utilizarea cu orice echipament de control al temperaturii
- Poate preleva valoarea de referință a temperaturii de la unitățile Thermo King echipate cu controlere SR-2, SR-3
- Poate fi instalat în orice slot radio standard DIN sau montat la nivelul panoului de bord
- Disponibil în carcasa IP 66 rezistentă la intemperii, atunci când este necesar montajul la exterior

Securitatea datelor

- Memorie 8 Mb, suficientă pentru stocarea datelor înregistrate pentru o perioadă de cel puțin un an
- Alarmă în cazul ieșirii din intervalul de temperatură sau la deschiderea ușii
- Data și ora protejate cu parolă, cu ajustare automată a orei de iarnă / vară

Descărcarea datelor

- Export copie tichet în format .pdf / .txt către unitate memorie externă USB
- Compatibil cu software Wintrac al Thermo King pentru actualizări și descărcări de date (fișiere .wtf) **Wintrac**

Imprimarea datelor

- Tipărirea rapidă și ușoară a tichetului de livrare, istoric temperatura sau perioadă
- Alegerea formatului tabelar sau grafic
- Imprimantă termică de mare viteză
- Înlocuirea rapidă a rolei de hârtie a imprimantei

Conectivitate

- 6 intrări configurabile: analogic pentru senzori de temperatură (NTC) sau digital pentru statusul deschis / închis
- 1 ieșire digitală pentru conectare la un avertizor extern, sonor sau luminos
- 1 port USB pentru conexiune la PC sau pentru exportul datelor către un suport de memorie USB
- Până la 3 porturi de comunicație seriale (RS232 / RS485) pe modelul Premium în vederea conectării la:
 - Controler-ul unității Thermo King, pentru preluarea valorii de referință, statusul ușii sau decongelarea
 - Soluția telematică Thermo King **TracKing**
 - Sistemul de localizare GPS terță parte

Accesorii

- Senzor pentru ușă Thermo King
- Senzor mobil de temperatură Thermo King

Noul kit de instalare în cabină

- Design compact pentru montarea TouchLog
- Funcțiile TouchLog ușor accesibile
- Flexibilitate în locații de montare (pe suprafață plană)
- Montare pe panoul de bord
- Montare pe perete
- Montare pe plafon

Certificare

- Îndeplinește toate standardele relevante de transport alimentar: EN 12830, omologare de tip E și WELMEC 7.2
- Clasa de precizie: 0,5 K în intervalul -25°... +8° C și 1 K în intervalele -30°... -25° C și +8°... +30° C

Notă: Pentru unitățile antrenate la motorul vehiculelor comerciale folosiți TouchLog Premium pentru a conecta unitatea la TracKing (BlueBox necesar separat).



Detaliu conexiune USB



Detaliu ecran tactil



europa.thermoking.com

Thermo King - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium.
© 2019 Thermo King Company Limited TK 70010 (10-2019)-RO4